

Blæser LXT®

DAS180

18V • 200 m/s • 1,1 m³/min

Lille og kompakt blæser beregnet til LXT® Batterier

En alsidig blæser med mulighed for tilslutning af mange forskellige blæse mundstykker og en justerbar luftmængde i 4 trin. En blæser som er velegnet til rensning, blæseopgaver, pumpeopgaver samt luft tømning. Leveres med diverse mundstykker, uden batteri og lader.



LXT **BL**
MOTOR

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Kulfri motor	✓
Max. lufthastighed	200 m/s
Luftstyrke	1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N
Luftmængde	0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,1 m ³ /min
Driftstid 18V / 6,0 Ah	55 / 30 / 20 / 15 min
Lydeffektniveau	90 dB(A)
Lydtrykniveau	82 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vægt /målt	1,2 - 1,7 kg
Dimensioner (LxBxH)	173 x 92 x 247 mm
Batteri	Li-ion
Undertryk	103 mbar
Max. tryk	0,297 bar
Anti-genstart funktion	✓

Brugerfordele

- Variabel hastighedskontrol
- 4-trins luftvolumen - afhængigt af opgave
- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- Batteribeskyttelse slår automatisk strømmen fra når batteriniveauet er lavt

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

