

18V HP Kulfri Slagnøgle RIW18C-0

RYOBI



ONE+ HP

BRUSHLESS



- ONE+™ HP-serien har Ryobis mest avancerede kulfrie teknologi. Ved hjælp af patenteret elektronik og intelligent ONE+™ batteriteknologi giver den kulfrie motor maksimal ydeevne.
- 450 Nm løsrivelsesmoment og 300 Nm fastgørelsesmoment ideel til hurtig spænding og løsning af kraftige fastgørelseselementer
- 3 forskellige hastigheder, plus Autostop-funktion, som er optimeret til at arbejde med hjulmøtrikker på biler
- Tri-Beam LED-lys eliminerer skygger på bits og fastgørelseselementer selv på de mørkeste arbejdsområder
- Det kompakte design giver ultimativ mobilitet og gør det nemt at arbejde over hovedhøjde
- ½" firkant med friktionsring til nem og sikker montering af toppe

Spænding	18V
Omdr. ubelastet (omdr./min)	0-2800
Fæste	½" Kvadratisk
Momentindstillinger	70 / 120 / 300 / 120
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.6 (RB1820C)
Varenummer	5133005898
Antal batterier	0
EAN-kode	4892210217165
Fejlmargen på lydeffektniveau (dB(A))	3.0
Fejlmargen på lydtryksniveau (dB(A))	3.0
Kapacitet (Ah)	-
Løsrivningsmoment (Nm)	450
Leveres i	Over 75% genanvendt pap
Lydeffektniveau (Lwa)(dB(A))	110.0
Lydtryksniveau (Lpa)(dB(A))	103.0
Maksimalt tilspændingsmoment (Nm)	300
Omdr. ubelastet i 1. gear (omdr./min)	0-850
Omdr. ubelastet i 2. gear (omdr./min)	0-2100
Omdr. ubelastet i 3. gear (omdr./min)	0-2800
Omdr. ubelastet i 4. gear (omdr./min)	0-2600
Oplader inkluderet	Nej
Slagtal (slag/min)	0-4200
Spænding	18V
Spænding	18V
Standardudstyr	1/4" adapter
Vægt [uden batteri] [kg]	1.2
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	1.6 (RB1820C)
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m/s²]	1.5
Vibration ved slagtilspænding af befæstelser ved værktøjets maksimale kapacitet [m/s²]	14.3

*Registrering kræves for forlængelse fra 2-3 år. Besøg vores side for at se vilkår og betingelser