

Borehammer LXT®

DHR183

18V • SDS-PLUS • 18 mm

Kompakt, kulfri borehammer til boring med eller uden slagfunktion



LXT **BL** **AVT** **XPT**
MOTOR ANTI VIBRATION TECHNOLOGY EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Kulfri motor	✓
Slagkraft	1,7 J
Optimalt boreområde i beton	5 - 10 mm
Max. borediameter i beton	18 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Max. slagantal	0 - 5000 min ⁻¹
Omdrejninger	0 - 1100 min ⁻¹
Lydeffektniveau	101 dB(A)
Lydtrykniveau	90 dB(A)
Vibration, slagboring	7,5 m/s ²
Dimensioner (LxBxH)	288 x 89 x 215 mm
SDS-PLUS opsætning	✓
Vægt /målt	2,1 - 2,9 kg
Batteri	Li-ion
Elektrisk bremse	✓

Brugerfordele

- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- Omskifter for rotation med eller uden slag
- Vibrationsabsorberende sidehåndtag for øget komfort
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

1911P2-6
STØVSAMLER DX16 (DHR183)



■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

