

Vedligeholdelse af Ytong og Silka vægge

Brugsvejledning

Ytong og Silka er fremstillet af uorganiske materialer – sand, kalk og vand – og er modstandsdygtige over for råd og svamp. Korrekt udførte og overfladebehandlede vægge af Ytong og Silka kræver kun minimal vedligeholdelse.

Rengøring af ubehandlede vægge

Overfladen børstes eller støvsuges. Til pletter af fedt, olie m.v. anvendes et egnet rengøringsmiddel og efterfølgende vask med lunkent vand. Pletter på overfladen kan eventuelt slibes bort.

Rengøring af overfladebehandlede vægge

Der anvendes almindelige, egnede rengøringsmidler og lunkent vand afhængig af typen af overfladebehandling. Spuling bør undgås.

Reparation af revner og skaller

Risikoen for revner i Ytong og Silka er minimal, men der kan opstå revner i forbindelse med påvirkninger/spændinger fra andre konstruktioner. Revner og skaller kan repareres med Ytong Fix Lim eller Ytong Reparationsmørtel.

Se evt. vejledningen:

https://www.ytong.dk/dk/docs/279279_Rep_Revner.pdf

Reparation af pudsede overflader

Ytong og Silka kan overfladebehandles med Ytong Grundpuds og Armeringsvæv eller Ytong Gipspuds. Ved skader på pudslaget reparerer med samme produkter.

Ved skader i armeringsnettet fritlægges nettet og nyt armeringsnet monteres i Ytong Grundpuds HUSK: 10 cm overlæg i alle netsamlinger.

Malebehandling

Ved vedligeholdelse af malerbehandlede overflader, henvises til Malerfagligt Behandlings-Katalog (MBK), der beskriver de mest anvendte malerbehandlinger for vedligeholdelse af vægge.

Xella Danmark anbefaler Dinova Indesilikat, varenummer XY 456INDE, for bedst at bevare de fugtregulerende egenskaber.

Malingen er en konserveringsmiddelfri, meget diffusionsåben indvendig silikatmaling.

Maling bestilles hos Rockidan A/S, tlf. 74 61 33 66

Henvisninger:

MBA [Malerfagets Behandlings Anvisning] www.mba.malermestre.dk

Xella Danmark A/S Helge Nielsens Allé 7, DK-8723 Løsning, Tel: +45 75 89 50 66, www.ytong.dk

YTONG

silka