



BJELIN

Vedligeholdelses-vejledning til olierede trægulve

Et velplejet gulv er en forudsætning for, at gulvet kan bevare sin finish og sit smukke udseende år efter år. Kontinuerlig vedligeholdelse gør det også sværere for pletter at sætte sig og gør fremtidig rengøring lettere.

Generel information

Hvor ofte dit gulv skal rengøres, afhænger af, hvor meget det bliver brugt. Regelmæssig rengøring og vedligeholdelse vil forlænge dit gulvs levetid.

Dit trægulv er lavet af et naturmateriale, hvilket betyder, at dets egenskaber kan variere fra planke til planke. Husk, at selv et hårdt gulv kan få trykmærker og ridser.

Mange produkter, såsom trægulve og tekstiler ændrer farve når de udsættes for UV-lys. En tildækket overflade på gulvet kan føre til lyse områder, hvilket ikke er en produktfejl men en naturlig egenskab ved træ. Hvis du f.eks. dækker en del af gulvet med et tæppe, skal du flytte det fra tid til anden for at få en mere jævn farveændring af gulvet. Man kan eventuelt rulle tæpperne sammen når man tager på ferie for på den måde at udjævne farveforskelle.

Vi anbefaler Bjelins Ecoline-produkter eller tilsvarende produkter til rengøring og vedligeholdelse. Gulvene bør rengøres med koldt pH-neutralt rengøringsmiddel (pH 7-7,5) fortyndet i postevand. Der må ikke bruges sæbe eller rengøringsmidler, der indeholder ammoniak.

Indeklima

Træ er hygroskopisk, hvilket betyder, at det bevæger sig med den relative luftfugtighed (RH). Om sommeren svulmer det op, og om vinteren krymper det. Når det krymper, kan der opstå små sprækker mellem plankerne. Det er helt normalt for træ. For at undgå store bevægelser i trægulvet anbefaler vi at holde den relative luftfugtighed mellem 30-60%.

Forhindrer snavs og skader

Sand, grus og fugt slider på dit gulv. Undgå at få grus og sand på dit gulv ved at have en udvendig dørmåtte og en gulvmåtte og en fugtabsorberende dørmåtte indenfor døren. Det er især vigtigt ved indgange til offentlige bygninger, se nedenfor. Disse foranstaltninger vil sikre dit gulv en lang levetid og holde rengøring og vedligeholdelse på et lavt niveau.

Træk aldrig møbler hen over gulvet, løft dem i stedet! Brug filtdupper på dine møbelben for at beskytte gulvet. Disse skal selvfølgelig udskiftes fra tid til anden. Hvis du bruger stole med hjul, skal hjulene være lavet af blødt gummimateriale. Et tæppe under stolen beskytter gulvet endnu bedre.

Rengøring af nylagte gulve (gælder kun for meget snavsede gulve)

For at opnå det bedste resultat bør trægulvet monteres som det sidste i bygningen ved nybyggeri og renovering. Hvis der er mere arbejde, der skal udføres i det pågældende rum hvor gulvet skal monteres, bør trægulvet afdækkes løbende mens det lægges. Gulvet rengøres grundigt inden ibrugtagning.

1. Støvsug gulvet med et mundstykke specielt egnet til trægul-

ve, og tør gulvet over efterfølgende med en mikrofibermoppe. Skift regelmæssigt til en ren moppe.

2. Dette gælder for afsluttende afleveringsrengøring / bygge-rengøring, og kun hvis gulvet har været udsat for byggestøv: Tilsæt et surt rengøringsmiddel som f.eks. eddike (12%) til vand i et blandingsforhold på 1:20. Når du fugttørre gulvet, bør du ikke bruge mere væske, end at gulvet er tørt inden for 2-3 minutter. En moppe er nok til ca. 20-25 m² før den skal udskiftes med en ren.
3. Det sure rengøringsmiddel eller eddikeblandingen løser de partikler, der sidder fast på gulvet. Det kan f.eks. være støv fra puds eller spartelmasse.
4. Tør derefter overfladen af med en ren mikrofibermoppe opvredet i vand fra hanen. Skift moppen, hvis det er nødvendigt, og brug ikke mere væske end højst nødvendigt. Overfladen skal være tør inden for 2-3 minutter.
5. Denne proces neutraliserer eddikesyreblandingen, og byggestøvet følger mikrofibermoppen op og væk fra gulvet.

Daglig rengøring

Brug primært tørre rengøringsmetoder som støvsugning, støvmopper eller mikromopper. Hvis det er nødvendigt, kan gulvet efter rengøring fugttørres med en mikrofibermoppe og der kan anvendes Bjelin Ecoline Wash Care Spray eller et lignende produkt. Det påføres direkte på gulvet, tør efter med en mikrofiberkuld. Brug ikke mere rengøringsmiddel, end at gulvet tørrer i løbet af 2-3 minutter. Vask dine mopper regelmæssigt i en vaskemaskine. Du kan også bruge et neutralt rengøringsmiddel fortyndet i postevand. Uanset hvilken metode du bruger, må du aldrig overdosere vaskemidlet. Bjelin Ecoline Wash Care fås også som et koncentrat, som du blander med almindeligt postevand. Vi fraråder brug af sæbe eller midler, der indeholder ammoniak.

Fjernelse af pletter

Fjern pletterne så hurtigt som muligt. De fjernes bedst når de er friske. Vær forsigtig med stærke pletfjernere da de kan påvirke overfladebehandlingen på gulvet.

Bjelin Cleaner Ecoline Spray eller lignende anbefales både til daglig rengøring og til at fjerne pletter. Påfør rengøringsmidlet direkte på pletten, og lad det virke i 2-3 minutter. Tør efter med en mikrofibermoppe. Dette rengøringsmiddel er tilstrækkeligt til at fjerne de fleste pletter og bør bruges først.

Bjelin Ecoline Magic Cleaner Spray eller lignende anbefales til mere vanskelige pletter og er et stærkere rengøringsmiddel, der genopretter gulvets overflade. Sørg for at påføre så lidt at overfladen er tør inden for 2-3 minutter. Lad produktet virke i 10 minutter før du tørrer efter med en mikrofiberkuld og opvredet i rent vand fra hanen. Gentag om nødvendigt. Bruges primært til ”nulstilling” af gulve.

Læs og følg instruktionerne for rengøringsmidlet, overdosér aldrig på nogen måde og sørg for at alt vand tørres op med det samme.

Installationsbehandling i boligmiljøet

Dit nylagte hårdvoksolierede trægulv skal altid inden ibrugtagning efterbehandles med vedligeholdelsesvoks. Denne første behandling giver dit gulv en ekstra holdbar overflade og gør gulvet lettere at rengøre, samtidig med at det forlænger dets levetid.

Installationsbehandlingen udføres i 3 enkle trin:

1. Hvis en anden entreprenør har udført arbejde i ejendommen, såsom fliselægning, maling, pudning, skæring af brædder osv., skal der udføres en indledende rengøring og bygningsrengøring som anvist.
2. Sørg for, at overfladen er helt ren og tør. Påfør derefter et tyndt lag Bjelin Ecoline Magic Cleaner, eller et lignende produkt på gulvet, fordel det på hele overfladen med en mikrofiberbørste. Afslut påføringen ved at stryge mikrofiberbørsten langs træets årer. Påfør ikke mere end at det tørrer inden for 2-3 minutter. Lad midlet virke i ca. 10 minutter, rengøringsmidlet vil tørre i løbet af den tid det virker, hvilket er helt normalt. En børste rækker til ca. 20-25 m² før den skal rengøres. Skift børsten, hvis det er nødvendigt, og husk, at kun en ren børste gør rent. Bjelin Magic Cleaner Ecolines opgave er at løsne og fjerne det snavs der er tilbage på gulvet.
3. Tør overfladen af med en ren mikrofiberbørste opvredet i almindeligt postevand. En børste kan dække ca. 20-25 m² før den skal rengøres. Skift børste, hvis det er nødvendigt og husk, at kun en ren børste gør rent. Brug ikke mere væske end nødvendigt, restvandet skal kunne tørre i løbet af 1-2 minutter. Før du fortsætter, skal gulvet være helt tørt.

Installationsbehandling/periodisk vedligeholdelse i boligmiljø

Til almindeligt boligmiljø anbefaler vi Bjelin Maintenance Wax Ecoline eller lignende, som fås i både en 1 liters sprayflaske og en 1 liters minidunk. Bjelin Ecoline Wax Care påføres direkte på en rengjort mikrofiberbørste og ikke direkte på gulvet. Dette for at gøre det lettere at dosere vedligeholdelsesvoksen og samtidig undgå risikoen for at komme til at sprøjte på et tapet eller en anden overflade, der er følsom over for voks. Arbejd vedligeholdelsesvoksen omhyggeligt ind. Afslut med at stryge overfladen i træfibreens retning. Test alle behandlinger inden du går i gang brug evt. en overskydende ekstra planke eller en skjult overflade for at sikre det ønskede resultat.

Periodisk vedligeholdelse i boliger

Hvor ofte gulvet skal vedligeholdes, afhænger af brug, rengøring og slidage. Hvis du udfører vedligeholdelsesbehandlingen et par gange i løbet af de første par år, giver det gulvet en ekstra stærk, mere holdbar overflade, som er nem at rengøre. Herefter udføres vedligeholdelsesbehandlingen normalt hvert andet år. Husk, at områder, der udsættes for mere slidage end resten af gulvet, kan behandles separat. Jo hyppigere vedligeholdelse, jo bedre resultater. Et olieret gulv bliver mere skinnende med tiden.

Periodisk vedligeholdelse i hjemmet udføres i 3 enkle trin:

1. Rengør først gulvet i henhold til punkt 2 under Installationsbehandling.
2. Behandl derefter gulvet i henhold til punkt 3 under Installationsbehandling.
3. Den periodiske vedligeholdelse udføres i henhold til installationsbehandlingen beskrevet ovenfor.

Vedligeholdelse i offentligt miljø

I offentligt miljø udsættes gulve for meget mere slidage end i boligmiljø. Lav en grundig vedligeholdelsesplan og følg den for at forlænge dit gulvs levetid. Følg de rengørings- og vedligeholdelses anbefalinger, der er beskrevet ovenfor, men med hyppigere intervaller. Hyppigheden af vedligeholdelse er ofte forskellig til forskellige rum. Det er endnu vigtigere at forhindre at gulvene bliver snavsede i offentligt miljø end i boligmiljø. Uden for indgange til offentlige miljøer skal der både være skraberiste, - helst under tag, og fugtabsorberende dørmåtter indenfor dørene, ofte kaldet 3-zoneprincippet. Størrelsen på hver zone er normalt 7 trin for at opnå tilstrækkelig rengøring. Et hårdvoksolieret gulv i et offentligt miljø skal altid olieres efter installationen.

Hvis man bruger en skuremaskine til rengøringen, er det vigtigt, at vandmængden er indstillet til den laveste position, og at suget er indstillet til den højeste position. Vand, der efterlades på gulvet, skal kunne fordampe inden for 2-3 minutter. Følg altid instruktionerne for rengøringsmidlet.

Installationsbehandling/periodisk vedligeholdelse i det offentlige miljø

Til installationsbehandling i offentlige miljøer anbefales Osmo Maintenance Oil 3079 (eller lignende), som fås i 1 liters emballage. Påføring sker bedst med en poleringsmaskine i kombination med en hvid skive. Følg omhyggeligt vedligeholdelsesoliens instruktioner ved påføring.

Periodisk vedligeholdelse af det offentlige miljø sker i 3 enkle trin:

1. Rengør først gulvet i henhold til punkt 2 under Installationsbehandling.
2. Behandl derefter gulvet i henhold til punkt 3 under Installationsbehandling.
3. Den periodiske vedligeholdelse udføres i henhold til den installationsbehandling, der er beskrevet ovenfor.

Reparation og punktrenoivering af skader/ridser

Vi anbefaler, at alle reparationer udføres af uddannede håndværkere for at opnå det bedste resultat. Hvis et bræt er så beskadiget, at det ikke kan repareres, kan det udskiftes (udføres af en professionel). Kontakt bjelin.se for mere detaljeret vejledning.

Yderligere oplysninger

For yderligere information om vedligeholdelse, se venligst www.bjelin.com eller kontakt support@bjelin.com



Designed in Sweden
www.bjelin.com

LIMITED LIFETIME WARRANTY FOR STRUCTURAL DURABILITY
Bjelin warrants the durability of the multilayer product structure relating to the pressing and fusing the single layers with one another. This means that these engineered hardwood floors will not delaminate when properly installed and maintained according to Bjelin's installation and maintenance procedures, as enclosed with the floor.



Licensed by
Välinge

woodura™



Woodura and 5G Dry are patented technologies invented by Välinge Innovation AB. The logos are trademarks owned by Välinge Innovation AB and authorized use of such marks are under license.