

Anvendelsesformål

Trykfast, rum- og trinlydisolerende højteknologisk akustikmåtte fremstillet af op til 90 % naturligt forekommende råmaterialer. Som praktiske ruller til flydende lægning under laminat-, parket- og designgulve.

Produktsammensætning

Permanent elastisk underlag fremstillet af mineralske fyldstoffer og polyuretanbindemidler. Akustik-Protect Rigid består af en transparent PET-folie, et ældningsbestandigt polyuretan-baglag og en HDPE-folielaminering af høj kvalitet (transparent).

Miljø

"Akustik-Protect Rigid" er fri for blødgørere, asbest, formaldehyd, halogener og tungmetaller. Det indeholder hverken opløsningsmidler eller andre stoffer, der skader ozonlaget. De fornyelige råmaterialer, der anvendes til produktet, konkurrerer ikke med dyrkning af fødevarer.



www.blauer-engel.de/uz156

Produktegenskaber iht. EN 16354

			Prøvningsstandard	Vurdering
	l	Længde	DIN EN 16354	10.000 mm (± 15 mm)
	w	Bredde	DIN EN 16354	1.000 mm (± 1 mm)
	d	Tykkelse	DIN EN 16354	1,0 mm (± 0,15 mm)
	AW	Vægt		1,2 kg/m ² (± 0,15 kg/m ²)
	RTF	Brandegenskaber	DIN EN 13501-1	E _{fl} (uden gulvbelægning)
	R	Varmeisolans (egnet til gulvvarmeanlæg)	DIN EN 16354	0,007 m ² K/W
	RWS	Trommelydsdæmpning	DIN EN 16205	op til 12 % (± 2%)*
	IS	Trinlyd	DIN EN 16251-1	op til 12 dB (± 2dB)*
	CS	Trykstyrke	ang. an DIN EN 826 (250 Pa; 0,5 mm)	750 kPa (> 75 t/m ²)
	CC	Bestandighed mod tryk-krybe-deformering	DIN EN 16354	> 105 kPa
	PC	Kompensation for punktlige bump	DIN EN 16354	~ 0,20 mm
	DL	Modstand mod dynamiske belastninger	DIN EN 16354	> 3.000.000 cykler
	S _D	Vanddampgennemtrængelighed	DIN EN 12086	-
	Bortskaffelse			Privat bortskaffelse med normalt husholdningsaffald, kan genvindes (EAK-nr.: 17 06 04).

* Måling under standard SPC 5mm

/Endret af:	OMB Parador	Filnavn:	PA TDS Akustik-Protect-Rigid DK 20240101
Dato:	01.01.2014	Opdatering:	https://parador.de/dk/partner/downloads/index/cat/49/
Vores TDS bliver løbende opdateret og tilpasset til den nyeste tekniske standard. Denne version erstatter alle tidligere udgaver og er gyldig fra:		01.01.2024	