

Produktegenskaber				
Format		853 x 400 x 8 mm	1285 x 194 x 8 mm	2200 x 235 x 8 mm
Emballage	Pakke:	5 elementer / 1,706 m <sup>2</sup> / 12,05 kg	10 elementer / 2,493 m <sup>2</sup> / 16,69 kg	6 elementer / 3,102 m <sup>2</sup> / 20,87 kg
	Palle:	57 pakker / 97,24 m <sup>2</sup> / 701,85 kg	40 pakker / 99,72 m <sup>2</sup> / 682,49 kg	39 pakker / 120,98 m <sup>2</sup> / 843,76 kg

Tolerancer (krav EN 16511:2023)		
Elementets retvinklethed (≤ 0,20mm)	≤ 0,15 mm	
Bestemmelse af kantretthed (≤ 0,30 mm/m)	≤ 0,20 mm/m	
Planhed konkav/konveks	på langs (≤ 0,50 / ≤ 1,0 %)	≤ 0,35 / ≤ 1,0 %
	bred (≤ 0,15 / ≤ 0,20 %)	≤ 0,10 / ≤ 0,15 %
Overfladeplanhed	(middel ≤ 0,10 mm)	(middel ≤ 0,10 mm)
	(maks. ≤ 0,15 mm)	(maks. ≤ 0,15 mm)
Fugeåbning	(middel ≤ 0,15 mm)	(middel ≤ 0,05 mm)
	(maks. ≤ 0,20 mm)	(maks. ≤ 0,10 mm)

















Garantidækning (iht. Parador's garantibestemmelser)		Henvisninger	
Privat område	Erhvervslokaler	- Godkendt til limning på hele fladen (op til maksimalt 20m <sup>2</sup> )	
Lifetime	10 år	- Rengøring og pleje, se vejledning	
		- Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer	









Klassifikation		
		
Brugsklasse 23 = privat opholdsområde med intensiv brug	Brugsklasse 33 = erhvervsområde med intensiv brug	
Designergulvet opfylder alle kravene for den angivne anvendelsesklasse.		
Krav / egenskaber	Prøvningsstandard	Vurdering
 Brandegenskaber	EN 13501-1	C <sub>s1</sub> s1
 Glidefriktion	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,30 DS
 Pletafvisningsevne	EN 438-2	Gruppe 1+2: Grad 5, ingen synlig forandring Gruppe 3: Grad 4, let forandring
 Lysægthed	EN ISO 105 - B02	Uldblåskala: Trin ≥ 6
 Belastning fra kontorstole med rullehjul	EN ISO 4918	Type W, ingen synlige forandringer
 Varmeisolans Lægning på gulvarmeanlæg – egnet med passende dampspærre	EN 12667	0,075 m <sup>2</sup> *K/W
 Forskydning af en møbelfod	EN ISO 16581	ingen synlige skader (stempel type 0)
 Mærke efter konstant belastning	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
 Formaldehydemissionen (E1 = 0,1 ppm)	ISO 16000	≤ 0,05 ppm
 Trinlyd	EN ISO 10140-3	16 dB (på PE-folie) 17 dB (på Parador Akustik-Protect 100)
 Længde- og tværfugeudtrækningskraft	ISO 24334	Langs ≥ 1 KN/m Tværs ≥ 1,5 KN/m
 Bestandighed mod slidage	ISO 24338, Procedure B	> 7.000 omdr.
 Bestandighed mod stødbelastning	EN 13329 bilag F	≥ 1.800 mm
 Dimensionsstabilitet efter udsættelse for temperatur	EN ISO 23999	≤ 0,15 %
Vandmodstand	ISO 4760	Kravene er opfyldt (100 timer i stedet for 24 timer)
Mikroridsebestandighed	EN 16094	Metode A MSR-A2 Til matte overflader (glans ≤ 7): ≤ 1,5 enhed ændring ved 60°.
Skridsikring på skrå flade	EN 16165, bilag B	R10
Bortskaffelse	EAK-kode	17 09 04

#Endret af:	QMB Parador	Filnavn:	PA_TDS_Designboden_Modular-ONE_DK_20240315
Dato:	01.01.2018	Opdatering:	<a href="https://parador.de/dk/partner/downloads/index/cat/46/">https://parador.de/dk/partner/downloads/index/cat/46/</a>
Vores TDS bliver løbende opdateret og tilpasset til den nyeste tekniske standard. Denne version erstatter alle tidligere udgaver og er gyldig fra:			15.03.2024