

Produktegenskaber		
Format		840 x 140 x 9,0 mm
Emballage	Pakke:	11 elementer / 1,294 m² / 10,1 kg
	Palle:	56 pakker / 72,44 m² / 580,6 kg

Tolerancer (krav EN 16511:2023)		
Elementets retvinklethed (≤ 0,20mm)		≤ 0,15 mm
Bestemmelse af kantretthed (≤ 0,30 mm/m)		≤ 0,20 mm/m
Planhed konkav/konveks	på langs (≤ 0,50 / ≤ 1,0 %)	≤ 0,35 / ≤ 1,0 %
	bred (≤ 0,15 / ≤ 0,20 %)	≤ 0,10 / ≤ 0,15 %
Overfladeplanhed	(middel ≤ 0,10 mm)	(middel ≤ 0,10 mm)
	(maks. ≤ 0,15 mm)	(maks. ≤ 0,15 mm)
Fugeåbning	(middel ≤ 0,15 mm)	(middel ≤ 0,05 mm)
	(maks. ≤ 0,20 mm)	(maks. ≤ 0,10 mm)

Garantidækning (iht. Paradors garantibestemmelser)		Henvisninger
Privat område	Erhvervslokaler	- Rengøring og pleje, se vejledning
Lifetime	10 år	- Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer



EN 14041:2004/AC:2006





www.blauer-engel.de/ur176



CERTIFIED BY
SCS Global Services



PEFC
PEFC/C04-31-0507



THIRD-PARTY VERIFIED
EPD
ISO 14025 and EN 15804
Institut Bauen und Umwelt e.V.

Klassifikation		
		
Brugsklasse 23 = privat opholdsområde med intensiv brug		Brugsklasse 33 = erhvervsområde med intensiv brug
Designergulvet opfylder alle kravene for den angivne anvendelsesklasse.		
Krav / egenskaber	Prøvningsstandard	Vurdering
 Brandegenskaber	EN 13501-1	C _s s1
 Glidefriktion	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,30 DS
 Pletafvisningsevne	EN 438-2	Gruppe 1+2: Grad 5, ingen synlig forandring Gruppe 3: Grad 4, let forandring
 Lysægtthed	EN ISO 105 – B02	Uldblåskala: Trin ≥ 6
 Belastning fra kontorstole med rullehjul	EN ISO 4918	Type W, ingen synlige forandringer
 Varmeisolans Lægning på gulvvarmeanlæg – egnet med passende dampspærre	EN 12667	0,084 m²*K/W
 Forskydning af en møbelfod	EN ISO 16581	ingen synlige skader (stempel type 0)
 Mærke efter konstant belastning	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
 Formaldehydemissionen (E1 = 0,1 ppm)	ISO 16000	≤ 0,05 ppm
 Trinlyd	EN ISO 10140-3	16 dB (på PE-folie) 17 dB (på Parador Akustik-Protect 100)
 Længde- og tværfugeudtrækningskraft	ISO 24334	Langs ≥ 1 kN/m Iværs * kN/m (* ikke statable på grund af konstruktionen)
 Bestandighed mod slitage	ISO 24338, Procedure B	> 7.000 omdr.
 Bestandighed mod stødbelastning	EN 13329 bilag F	≥ 1.800 mm
 Dimensionsstabilitet efter udsættelse for temperatur	EN ISO 23999	≤ 0,25 %
Vandmodstand	ISO 4760	Kravene er opfyldt (1 timer i stedet for 24 timer)
Mikroridsebestandighed	EN 16094	Metode A MSR-A2 Til matte overflader (glans ≤ 7): ≤ 1,5 enhed ændring ved 60°.
Skridsikring på skrå flade	EN 16165, bilag B	Autentisk struktur: R10
Bortskaffelse	EAK-kode	17 09 04

Ændret af:	QMB Parador	Filnavn:	PA_TDS_Designboden_Modular-ONE_Fischgrät_DK_20240101
Dato:	01.11.2023	Opdatering:	https://parador.de/dk/partner/downloads/index/cat/46/
Vores TDS bliver løbende opdateret og tilpasset til den nyeste tekniske standard. Denne version erstatter alle tidligere udgaver og er gyldig fra:			01.01.2024