


























Produktegenskaber		
Format		914 x 457 x 6,0 mm
Emballage	Pakke:	5 elementer / 2,088 m ² / 21,067 kg
	Palle:	40 pakker / 83,540 m ² / 882,66 kg

Tolerancer (krav EN 16511:2023)		
Elementets retvinklethed (≤ 0,20mm)		≤ 0,15 mm
Bestemmelse af kantretthed (≤ 0,30 mm/m)		≤ 0,20 mm/m
Planhed konkav/konveks	på langs (≤ 0,50/≤ 1,0 %)	≤ 0,30/≤ 0,50 %
	bred (≤ 0,15/≤ 0,20 %)	≤ 0,10/≤ 0,15 %
Overfladeplanhed	(middel ≤ 0,10 mm)	(middel ≤ 0,10 mm)
	(maks. ≤ 0,15 mm)	(maks. ≤ 0,15 mm)
	(middel ≤ 0,15 mm)	(middel ≤ 0,05 mm)
Fugeåbning	(maks. ≤ 0,20 mm)	(maks. ≤ 0,10 mm)

Garantidækning (iht. Paradors garantibestemmelser)		Henvisninger
Privat område	Erhvervslokaler	- Godkendt til limning på hele fladen (se noter i læggevejledning)
Lifetime	10 år	- Rengøring og pleje, se vejledning
		- Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer

Klassifikation		
		
Brugsklasse 23 = privat opholdsområde med intensiv brug	Brugsklasse 33 = erhvervsområde med intensiv brug	
Designergulv opfylder alle kravene for den angivne anvendelsesklasse.		
Krav / egenskaber	Prøvningsstandard	Vurdering
 Slidlagets tykkelse	ISO 24340	0,55 mm
 Overfladebehandling		PUR
 Brandegenskaber	EN 13501-1	B _f -s1
 Glidefriktion	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,30 DS
 Pletafvisningsevne	EN 438-2	Gruppe 1+2: Grad 5, ingen synlig forandring Gruppe 3: Grad 4, let forandring
 Lysægthed	EN ISO 105 - B02	Uldblåskala: Trin ≥ 6
 Belastning fra kontorstole med rullehjul	EN ISO 4918	Type W, ingen synlige forandringer
 Varmeisolans		
Lægning på gulvvarmeanlæg – egnet med passende dampspærre	EN 12667	0,029 m ² *K/W
 Forskydning af en møbelfod	EN ISO 16581	ingen synlige skader (stempel type 0)
 Mærke efter konstant belastning	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
 Trinlyd	EN ISO 10140	17 dB
 Låsestyrke	ISO 24334	Langs ≥ 4 KN/m Tværs ≥ 3 KN/m
 Bestandighed mod slitage	ISO 24338, Procedure B	> 5.000 omdr.
 Måleændring	EN ISO 23999	≤ 0,20 %
 Vandmodstand	EN 317	vandfast
 Mikroridsebestandighed	EN 16094	Metode A MSR-A1 Til matte overflader (glans ≤ 7): ≤ 1,5 enhed ændring ved 60°.
 Antimikrobiel aktivitet	ISO 22196	Antibakteriel
 Skridsikring på skrå flade	EN 16165, bilag B	Mineralstruktur: R9
 Bortskaffelse	EAK-kode	20 01 39

Ændret af:	QMB Parador	Filnavn:	PA_TDS_Designboden_Vinyl_Trendtime-5_DK_20231001
Dato:	15.12.2018	Opdatering:	https://parador.de/dk/partner/downloads/index/cat/46/
Vores TDS bliver løbende opdateret og tilpasset til den nyeste tekniske standard. Denne version erstatter alle tidligere udgaver og er gyldig fra:			01.10.2023