

Produktegenskaber		
Format		1522 x 225 x 6 mm
Emballage	Pakke:	6 elementer / 2,055 m ² / 20,726 kg
	Palle:	39 pakker / 80,133 m ² / 853,31 kg

Tolerancer (krav EN 16511:2023)		
Elementets retvinklethed ($\leq 0,20\text{mm}$)		$\leq 0,15\text{ mm}$
Bestemmelse af kantretthed ($\leq 0,30\text{ mm/m}$)		$\leq 0,20\text{ mm/m}$
Planhed konkav/konveks	på langs ($\leq 0,50/\leq 1,0\%$)	$\leq 0,30/\leq 0,50\%$
	bred ($\leq 0,15/\leq 0,20\%$)	$\leq 0,10/\leq 0,15\%$
Overfladeplanhed	(middel $\leq 0,10\text{ mm}$)	(middel $\leq 0,10\text{ mm}$)
	(maks. $\leq 0,15\text{ mm}$)	(maks. $\leq 0,15\text{ mm}$)
Fugeåbning	(middel $\leq 0,15\text{ mm}$)	(middel $\leq 0,05\text{ mm}$)
	(maks. $\leq 0,20\text{ mm}$)	(maks. $\leq 0,10\text{ mm}$)

Garantidækning (iht. Paradors garantibestemmelser)		Henvisninger
Privat område	Erhvervslokaler	- Godkendt til limning på hele fladen (se noter i læggevejledning)
Lifetime	10 år	- Rengøring og pleje, se vejledning
		- Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer






Klassifikation			
			
Brugsklasse 23 = privat opholdsområde med intensiv brug		Brugsklasse 33 = erhvervsområde med intensiv brug	
Designrtgulv opfylder alle kravene for den angivne anvendelsesklasse.			
Krav / egenskaber		Prøvningsstandard	Vurdering
	Slidlagets tykkelse	ISO 24340	0,55 mm
	Overfladebehandling		PUR
	Brandegenskaber	EN 13501-1	B _f -s1
	Glidefriktion	EN 13893 EN 14041	$\mu \geq 0,30$ DS
	Pletafvisningsevne	EN 438-2	Gruppe 1+2: Grad 5, ingen synlig forandring Gruppe 3: Grad 4, let forandring
	Lysægthed	EN ISO 105 - B02	Udiblåskala: Trin ≥ 6
	Belastning fra kontorstole med rullehjul	EN ISO 4918	Type W, ingen synlige forandringer
	Varmeisolans Lægning på gulvvarmeanlæg - egnet med passende dampspærre	EN 12667	0,029 m ² *K/W
	Forskydning af en møbelfod	EN ISO 16581	ingen synlige skader (stempel type 0)
	Mærke efter konstant belastning	EN ISO 24343-1	$\leq 0,10$ mm
	Trinlyd	EN ISO 10140	17 dB
	Låsestyrke	ISO 24334	Langs ≥ 4 KN/m Tværs ≥ 3 KN/m
	Bestandighed mod slitage	ISO 24338, Procedure B	> 5.000 omdr.
	Måleændring	EN ISO 23999	$\leq 0,20$ %
	Vandmodstand	EN 317	vandfast
	Mikroridsebestandighed	EN 16094	Metode A MSR-A1 Til matte overflader (glans ≤ 7): $\leq 1,5$ enhed ændring ved 60°.
	Antimikrobiel aktivitet	ISO 22196	Antibakteriel
	Skridsikring på skrå flade	EN 16165, bilag B	Autentisk struktur / vintagestruktur: R9 / Børstet struktur / naturmat struktur: R10
	Bortskaffelse	EAK-kode	20 01 39

Ændret af:	QMB Parador	Filnavn:	PA_TDS_Designboden_Vinyl_Trendime-8_DK_20231001
Dato:	15.12.2018	Opdatering:	https://parador.de/de/partner/downloads/index/cat/46/
Vores TDS bliver løbende opdateret og tilpasset til den nyeste tekniske standard. Denne version erstatter alle tidligere udgaver og er gyldig fra:			01.10.2023