

SWW

Solid-Drive® Konstruktionsskrue m. skivehoved

Solid-Drive SWW skruer med delgevind og skivehoved fås i en lang række forskellige dimensioner og er designet til fastgørelse af CTL og limtræ samt til generelle indendørs træ-træ applikationer.

Disse delgevind skruer med en diameter på 6,0, 8,0 og 10,0 mm er fremstillet til at trække store trædele sammen med høj styrke og fremragende belastningskapacitet. Det store skivehoved giver ekstrem gennemtrækningsmodstand, samtidig med at træelementerne kan trækkes helt tæt sammen. Forboring er typisk ikke nødvendig.

Bemærk: Der kan være leveringstid på visse størrelser. Kontakt venligst salgsafdelingen for info.



Egenskaber

Egenskaber

- Skivehoved skaber høj gennemtrækningsmodstand
- Fibercut spids reducerer risikoen for at træet flækker under installationen
- Kraftigt gevind og skaft giver styrke og stabilitet
- Fræseribbe reducerer iskruningsmomentet
- Dyb TX recess giver bedre kontrol og længere levetid for dine bits
- Hovedstempel viser længden i mm.

Material

Steel - Electrogalvanised yellow zinc coating

Anvendelse


Anvendelse

- CLT væg-til-væg, gulv-til-væg, panel-til-bjælke
- Generelle træ-træ applikationer

SWW

Solid-Drive® Konstruktionsskrue m. skivehoved**Teknisk data**

SWW

Solid-Drive® Konstruktionsskrue m. skivehoved


Dimensioner

Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]							Antal pr. blister	Antal pr. kasse
			d	l	t _{fix}	d _h	d ₁	l _g	bit		
SWW6.0X60	75382	2055739	6	60	20	14	3.8	42	T-30	-	50
SWW6.0X80	75383	2055740		80	30	14	3.8	50	T-30	-	50
SWW6.0X100	75384	2055741		100	30	14	3.8	70	T-30	-	50
SWW6.0X120	75385	2055742		120	60	14	3.8	70	T-30	-	50
SWW6.0X140	75386	2055743		140	70	14	3.8	70	T-30	-	50
SWW6.0X160	75387	2055744		160	90	14	3.8	70	T-30	-	50
SWW6.0X180	75388	2055745		180	110	14	3.8	70	T-30	-	50
SWW6.0X200	75389	2055746		200	130	14	3.8	70	T-30	-	50
SWW6.0X220	75390	2055747		220	150	14	3.8	70	T-30	-	50
SWW6.0X240	75391	2055748		240	170	14	3.8	70	T-30	-	50
SWW6.0X260	75392	2055749		260	190	14	3.8	70	T-30	-	50
SWW6.0X280	75393	2055750		280	210	14	3.8	70	T-30	-	50
SWW6.0X300	75394	2055751		300	230	14	3.8	70	T-30	-	50
SWW8.0X80	75395	2055752	8	80	30	22.2	5.3	50	T-40	-	50
SWW8.0X100	75396	2055753		100	50	22.2	5.3	50	T-40	-	50
SWW8.0X120	75397	2055754		120	40	22.2	5.3	80	T-40	-	50
SWW8.0X140	75398	2055755		140	60	22.2	5.3	80	T-40	-	50
SWW8.0X160	75399	2055756		160	80	22.2	5.3	80	T-40	-	50
SWW8.0X180	75400	2055757		180	100	22.2	5.3	80	T-40	-	50
SWW8.0X200	75401	2055758		200	120	22.2	5.3	80	T-40	-	50
SWW8.0X220	75402	2055759		220	140	22.2	5.3	80	T-40	-	50
SWW8.0X240	75403	2055760		240	160	22.2	5.3	80	T-40	-	50
SWW8.0X260	75404	2055761		260	180	22.2	5.3	80	T-40	-	50
SWW8.0X280	75405	2055762		280	200	22.2	5.3	80	T-40	-	50
SWW8.0X300	75406	2055763		300	220	22.2	5.3	80	T-40	-	50
SWW8.0X320	75407	2055764		320	240	22.2	5.3	80	T-40	-	50
SWW8.0X340	75408	2055765		340	260	22.2	5.3	80	T-40	-	50
SWW8.0X360	75409	2055766		360	280	22.2	5.3	80	T-40	-	50
SWW8.0X380	75410	2055767		380	300	22.2	5.3	80	T-40	-	50
SWW8.0X400	75411	2055768		400	320	22.2	5.3	80	T-40	-	50
SWW8.0X160 Blister	77854	2396031		160	80	22.2	5.3	80	T-40	4	-
SWW8.0X240 Blister	77855	2396032		240	160	22.2	5.3	80	T-40	4	-
SWW8.0X300 Blister	77856	2396033		300	220	22.2	5.3	80	T-40	4	-
SWW10.0X100	76912	2277108	10	100	50	25.9	6.3	50	T-40	-	25
SWW10.0X120	76913	2277109		120	70	25.9	6.3	50	T-40	-	25
SWW10.0X140	76914	2277110		140	60	25.9	6.3	80	T-40	-	25
SWW10.0X160	75412	2055769		160	80	25.9	6.3	80	T-40	-	25
SWW10.0X180	75413	2055770		180	100	25.9	6.3	80	T-40	-	25
SWW10.0X200	75414	2055771		200	120	25.9	6.3	80	T-40	-	25
SWW10.0X220	75415	2055772		220	140	25.9	6.3	80	T-40	-	25
SWW10.0X240	75416	2055773		240	160	25.9	6.3	80	T-40	-	25
SWW10.0X260	75417	2055774		260	180	25.9	6.3	80	T-40	-	25
SWW10.0X280	75418	2055775		280	200	25.9	6.3	80	T-40	-	25
SWW10.0X300	75419	2055776		300	220	25.9	6.3	80	T-40	-	25
SWW10.0X320	75420	2055777		320	240	25.9	6.3	80	T-40	-	25

SWW

Solid-Drive® Konstruktionsskrue m. skivehoved

Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	d	Dimensioner [mm]						Antal pr. blister	Antal pr. kasse
				l	t _{fix}	d _h	d ₁	l _g	bit		
SWW10.0X340	75421	2055778		340	260	25.9	6.3	80	T-40	-	25
SWW10.0X360	75422	2055779		360	280	25.9	6.3	80	T-40	-	25
SWW10.0X380	75423	2055780		380	300	25.9	6.3	80	T-40	-	25
SWW10.0X400	75424	2055781		400	320	25.9	6.3	80	T-40	-	25

SWW

Solid-Drive® Konstruktionsskrue m. skivehoved

Produktets karakteristiske egenskaber

Art. nr.	Produktets karakteristiske egenskaber					
	Karakteristisk bøjningsstyrke [Nm]	Karakteristisk udtræksparameter [N/mm ²]	Karakteristisk hoved gennemtræksparameter [N/mm ²]	Karakteristisk trækstyrke [kN]	Karakteristisk vridningsstyrke [Nm]	Vridningsforhold
SWW6.0X60	10.5	13	16.1	12.3	11	≥ 1,5
SWW6.0X80	10.5	13	16.1	12.3	11	≥ 1,5
SWW6.0X100	10.5	13	16.1	12.3	11	≥ 1,5
SWW6.0X120	10.5	13	16.1	12.3	11	≥ 1,5
SWW6.0X140	10.5	13	16.1	12.3	11	≥ 1,5
SWW6.0X160	10.5	13	16.1	12.3	11	≥ 1,5
SWW6.0X180	10.5	13	16.1	12.3	11	≥ 1,5
SWW6.0X200	10.5	13	16.1	12.3	11	≥ 1,5
SWW6.0X220	10.5	13	16.1	12.3	11	≥ 1,5
SWW6.0X240	10.5	13	16.1	12.3	11	≥ 1,5
SWW6.0X260	10.5	13	16.1	12.3	11	≥ 1,5
SWW6.0X280	10.5	13	16.1	12.3	11	≥ 1,5
SWW6.0X300	10.5	13	16.1	12.3	11	≥ 1,5
SWW8.0X80	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWW8.0X100	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWW8.0X120	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWW8.0X140	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWW8.0X160	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWW8.0X180	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWW8.0X200	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWW8.0X220	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWW8.0X240	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWW8.0X260	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWW8.0X280	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWW8.0X300	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWW8.0X320	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWW8.0X340	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWW8.0X360	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWW8.0X380	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWW8.0X400	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWW10.0X100	43.7	12.2	10.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWW10.0X120	43.7	12.2	10.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWW10.0X140	43.7	12.2	10.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWW10.0X160	43.7	12.2	10.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWW10.0X180	43.7	12.2	10.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWW10.0X200	43.7	12.2	10.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWW10.0X220	43.7	12.2	10.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWW10.0X240	43.7	12.2	10.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWW10.0X260	43.7	12.2	10.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWW10.0X280	43.7	12.2	10.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWW10.0X300	43.7	12.2	10.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWW10.0X320	43.7	12.2	10.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWW10.0X340	43.7	12.2	10.2	33.8	48.9	≥ 1,5

SWW

Solid-Drive® Konstruktionsskrue m. skivehoved

Art. nr.	Produktets karakteristiske egenskaber					
	Karakteristisk bøjningsstyrke [Nm]	Karakteristisk udtræksparameter [N/mm²]	Karakteristisk hoved gennemtræksparameter [N/mm²]	Karakteristisk trækstyrke [kN]	Karakteristisk vridningsstyrke [Nm]	Vridningsforhold
SWW10.0X360	43.7	12.2	10.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWW10.0X380	43.7	12.2	10.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWW10.0X400	43.7	12.2	10.2	33.8	48.9	≥ 1,5
SWW8.0X160 Blister	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWW8.0X240 Blister	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5
SWW8.0X300 Blister	25.9	12.6	10.5	23.7	27.4	≥ 1,5

Hedgaardsvej 11 8300 Odder
tel: +45 8781 7400
fax : +45 8781 7409

SWW
Solid-Drive® Konstruktionsskrue m. skivehoved

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2024-07-01



www.strongtie.dk

SIMPSON

Strong-Tie®