

Trægulvolie



Beskytter alle typer trægulve

Trip Trap Trægulvolie Natur og Ekstra Hvid anvendes til grundoliering af alle ubehandlede, ludbehandlede, afslebne eller nye trægulve (indendørs). Natur anvendes til mørke gulve som merbau, teak, mahogni, kirsebær, keruing m.fl. Ekstra hvid anvendes til nåletrægulve samt lyse hårdtrægulve som bøg, eg, ask, hevea m.fl.oliebehandlingen kan foretages både manuelt og maskinelt. Maskinel oliebehandling anbefales ved gulvflader over 15 m².

- Anvendes til grundbehandling
- Fremhæver træets naturlige udseende
- Til manuel-og maskinel påføring
- Giver træet en flot, åndbar overflade
- Indeklima godkendt

Anvendelsesområde

Anvendes til alle typer trægulve indendørs. Trægulvolie natur fremhæver træets naturlige nuance, mens Trægulvolie ekstra hvid er ideel til lyse/ludbehandlede gulve – f.eks. fyr, ask og eg – med det formål at bibeholde og fremhæve den lyse nuance.

Anvendelse

Forbehandling

Træet skal være nyslebnet, afslutningsvis med korn 100-120. Støvsug grundigt. Vask gulvet med Trip Trap Trærens, 250 ml Trærens blandes med 5 L varmt vand. Der vaskes efter med rent vand. Gulvet skal herefter tørre i mindst 8 timer til det er helt tørt.

Behandling

Omrør olien grundigt. Fordel ca. 1 liter olie over 10 m² med en korthåret malerrulle eller maskinelt med polerpad. Lad olien stå blank på overfladen i 15 min. Hvis olien suges hurtigt ned i træet påføres mere olie. Efter 15 min. poleres olien ned i træet med beige polerpad. Fortsæt poleringen, til træet er mættet. Efterpolér gulvet med rene bomuldsklude, inden der fortsættes til næste område. Herefter må gulvet ikke virke vådt, og der må ikke ligge overskydende olie tilbage på overfladen. Fortsæt efter ovennævnte metode, til hele gulvet er behandlet. Vent 6-12 timer, inden gulvet med fordel kan slutpoleres med polerpad og et tyndt lag olie. Brug ca. 1 dl olie pr. 8 m². Tør af overskydende olie af med rene, tørre bomuldsklude.

Bemærk

Udsæt ikke overfladen for vand eller rengøring de første 7 dage, hvor olien hærdner. Efter 7 dage kan gulvet med fordel rengøres med WOCA Natural Soap, som tilfører overfladen ekstra beskyttelse.

Tørretid

Tørretid: 24 timer ved 20°C

Vi anbefaler: Når olien er gennemhærdet, kan gulvtæpper mm. genplaceres på gulvet.

Gennemhærdet: 7 dage ved 20°C.

Teknisk data

VOC: 140 g/l, VOC-grænseværdi (A/i (OB)): 500 g/l.

Massefylde: 0.90-0.95 g/ml.

Holdbarhed: 3 år

Påføringstemperatur: +15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne: 10-15 m²/L

Farver: Natur, Ekstra Hvid

Rengøring af værktøj: Med terpentin

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage: 1 L, 2.5 L, 5 L

Kan opløses med: Terpentin

Tørstofindhold: 50-55%

Vedligehold og følgeprodukter

Rengøring og vedligeholdelse

Til den daglige rengøring anbefales Trip Trap Natursæbe, som effektivt vasker og plejer træet. Supplér af og til med Trip Trap Oliesæbe, som samtidig tilfører træet lidt olie ved hver vask. Opfrisk overfladen med Trip Trap Plejeolie eller Oliepleje efter behov.

Vedligehold og følgeprodukter

Plejeolie

WOCA Denmark A/S
Tvævej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.