

18V HP Kulfri Stiksav RJS18BX-0

RYOBI



ONE+ HP

BRUSHLESS



- Hastighedsregulering med én hånd til nem justering af hastigheden, så den passer til forskellige opgaver
- 4-trins pendulfunktion giver mulighed for mere aggressive snit
- Seks hastighedsindstillinger giver brugeren mulighed for at justere hastigheden, så den passer til den aktuelle opgave
- Premium aluminiumsko giver større stabilitet og mere holdbarhed
- Integreret støvport hjælper med at reducere støv, når den tilsluttes en Ryobi-støvsuger
- LED-lys og blæsefunktion, der aktiveres via knap, forbedrer synligheden af skærelinjen
- Klemme til klingeskift for hurtigt, nemt og værktøjsfrit klingeskift

- Gummibelagt håndtag for yderligere komfort

Spænding 18V

Slaglængde (mm) 25.4

Slagtal, ubelastet (slag/min) 900 - 3200

Maks. skærekapacitet i træ, stål og aluminium [mm] 135|10|10

Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg) 2.2 (RB1820C)

Varenummer 5133006438

Antal batterier 0

Batteritype Li-ion

EAN-kode 4892210237668

Fejlmargen på lydeffektniveau (dB(A)) 5

Fejlmargen på lydtryksniveau (dB(A)) 5

Geringskapacitet (°) 45

Kapacitet (Ah) -

Ladetid (min) Leveres uden lader

Leveres i Gaveæske

Lydeffektniveau (Lwa)(dB(A)) 87

Lydtryksniveau (Lpa)(dB(A)) 95

Maks. skærekapacitet i aluminium (mm) 10

Maks. skærekapacitet i hårdt træ (mm) 135

Maks. skærekapacitet i stål (mm) 10

Maks. skærekapacitet i træ (mm) 135

Oplader inkluderet Nej

Slaglængde (mm) 25.4

Smigkapacitet højre (°) 45

Spænding 18V

Spænding 18V

Standardudstyr 1x Træklinge

Vægt [uden batteri] [kg] 1.8

Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg) 2.2 (RB1820C)

Vibrationsniveau ved skæring af plader (m/s²) 5.5

Vibrationsniveau ved skæring af plader: Fejlmargen (m/s²) 1.5

*Registrering kræves for forlængelse fra 2-3 år. Besøg vores side for at se vilkår og betingelser