


Produktblad - Facadeprofil Enkelt Endekant - 2500 mm.



Anvendelse:

Bruges som afslutning på en væg hvor beklædningen støder op mod andet materiale (mursten, gips)

Materiale tykkelse:

1,0 mm aluminium +/- 10%

Materiale type:

Aluminium - type 2S - EN AW 1060 - Vejrbestandig polyethylen maling med UV beskyttelse.

Farve:

RAL 9005 - Sort

RAL 9010 - Hvid

RAL 7035 - Grå

RAL 7016 - Antracit

Mærkning:

CE mærket i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer. DOP nummer: GT-TP-001.

Sikkerhedsoplysninger:

Kanter på profiler kan være skarpe. Det anbefales at have handsker på ved montage.

Profil længde:

2500 mm

Pakning:

Pakket i bundter med information om vægt, type, EAN code og antal. Hvert bundt indeholder 10 stk.

Dato for seneste opdatering:

01.08.2022

Produceret for BMC Danmark A/S af GTBUILD A/S

Oplysninger på dette produktblad er kun vejledende og udelukkende en service over for køberen, for hvilke BMC Danmark A/S ikke påtager sig noget ansvar.

