

# GRUNDLAK PRODUKTINFORMATION



## GENEREL BESKRIVELSE

- Hurtigtørrende, vandbaseret grundlak.
- Til ubehandlede eller maskinafslebne trægulve.
- Særligt velegnet i privatboliger.
- Minimerer risikoen for side-binding mellem de enkelte gulvbrædder.
- Beskyttende overlakering med en af Junckers' vandbaserede gulvlakker skal udføres efter grunding.
- Vælg Grundlak klar for at opnå det klassiske udseende.
- Vælg Grundlak hvid for at skabe en lysere atmosfære i rummet.
- Produktet er indeklimamærket.

Til private forbrugere.

## PRODUKTBESKRIVELSE

**Produkt:** Vandbaseret akryllak.

**Emballagestørrelser:**

Klar: 2½ liter.

Hvid: ¾ liter, 2½ liter.

**Udseende:**

Alle varianter har en cremefarvet/mælkeagtig farve i våd tilstand.

Klar: Tørrer til en farveløs film.

Hvid: Tørrer til en transparent hvid film.

Vær opmærksom på, at farveintensiteten i en farvet lak kan variere afhængigt af træsorten. Det anbefales derfor at udføre en test på et mindre område inden lakering af hele overfladen.

**Gulve med skibsfuge:**

Har du installeret et trægulv med skibsfuge, så brug altid Grundlak klar, da en hvid grunder vil misfarve fugen.

## TEKNISKE DATA

**Rækkeevne:** 8 m<sup>2</sup> pr. liter.

**Før påføring:** Omryst/omrør grundigt før brug.

**Påføringsværktøj:** Korthåret lakrulle. Spraypåføring anbefales ikke. Ved påføring må lakken ikke hældes direkte ud på gulvet.

**Overfladetemperatur:** 15-25 °C.

**Fortynding:** Anbefales ikke.

**Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:** Ca. 1-2 timer.

**Relativ luftfugtighed:**

Vandbaserede produkter har en vis klæbeeffekt og bør derfor kun anvendes i rum med stabil luftfugtighed. Det betyder, at forskellen mellem højeste og laveste relative luftfugtighed ikke må overstige 30 % i løbet af året.

**Rengøring af værktøj:** Straks efter brug med sæbevand.

**Opbevaring:** Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer under 5 °C.

## ANBEFALEDE SYSTEMER

Grundlak, klar: 1 lag, 8 m<sup>2</sup>/liter eller

Grundlak, hvid: 1-2 lag, 8 m<sup>2</sup>/liter

+ 2 lag gulvlak. Vælg mellem Gulvlak eller Gulvlak Plus, 10 m<sup>2</sup>/liter.

## BRUGSANVISNING

### Ubehandlede/afslebne gulve:

Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish o.lign. Smuds og uregelmæssigheder fjernes ved maskinafslibning. Slibestøv fjernes ved støvsugning og gulvet aftørres med en klud hårdt opvredet i rent vand.

Den sidste afslibning før påføring af Grundlak klar skal udføres med sandpapir korn 120-150.

Den sidste afslibning før påføring af Grundlak hvid skal udføres med sandpapir korn 150-180. Dette giver den lakerede overflade et mere ensartet udseende.

- Påfør 1 lag Grundlak i et jævnt lag.
- Anvendes hvid Grundlak kan et ekstra lag påføres for at opnå større farveintensitet.
- Sørg for at overlappende kanter på det lakerede areal ikke tørrer ud under behandlingen.
- Påfør ikke mere end 2 lag lak pr. dag.
- Når grunderen er tør, slibes med sandpapir korn 150-180 eller en sort sliberondel.
- Afslut med 2 lag af en Junckers gulvlak, som passer til forventet slid.

### Tidligere lakerede gulve:

- Gulvet maskinafslibes før påføring af Grundlak.
- Gamle laklag fjernes med sandpapir korn 24-36.
- Derefter fjernes slibespor med sandpapir korn 60-80.
- Udfør grundlakering som beskrevet under "Ubehandlede/afslebne gulve".

## SIKKERHED

Overhold de angivne sikkerhedsanvisninger på emballagen. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.