



It's all wood needs

Pinotex Terrasseolie

Produktbeskrivelse:

Pinotex Terrasseolie er en transparent alkydoliebaseret træolie til udendørs brug.

Anvendelse:

Pinotex Terrasseolie kan anvendes til alle typer træterrasser og giver en stærk vandafvisende overflade der beskytter effektivt mod solens uv-stråling der nedbryder træoverfladen. Olien trænger dybt ind i træoverfladen og forhindrer fugtindtrængning og minimerer derved revnedannelser i træet. Pinotex Terrasseolie beskytter overfladen mod mug- og skimmelvækst.

Behandling:

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt, samt fri for begroninger. Udvendigt træ må max. indeholde 16% fugt. Tilsmudsede overflader rengøres med Sadolin Cleaner. Begroninger som skimmel, alger og mos fjernes med algerensemiddel. Al løstsiddende materiale og dårligt hæftende tidligere behandling afrenses til rent og fast underlag med fx. Pinotex Terrasse & Møbelrens. Evt. træfiberrejsning efter rengøring fjernes ved finslibning af overfladen. Misfarvet og nedbrudt gråt træ afslibes til ren og frisk træoverflade. Det anbefales at renslibe hele overfladen. Harpiks fra knaster, afskrabes og affedtes inden behandling.

Nyt, ubehandlet træ

Pinotex Terrasseolie påføres bedst med pensel i et jævnt tyndt lag i træets længderetning. Sørg for, at endetræ og at eventuelle revner mættes med olie. Efter max. 30 min. aftørres overskydende olie med en ren og fnugfri klud. Hvis træoverfladen fremstår med uensartet og skjoldet udseende, gentages behandlingen til overfladen fremstår ensartet mættet. Overfladen aftørres igen efter max. 30 min., med en ren og fnugfri klud.

Vedligeholdelse af oliebehandlet træ

Det anbefales at vedligeholde træet mindst 1-2 gange årligt eller efter behov med Pinotex Terrasseolie. Vask overfladen med Sadolin Grundrens/Cleaner og efterskyl med rent vand. Påfør et enkelt, tyndt lag af Pinotex Terrasseolie. Ikke indsuget olie, skal efter 30 min. aftørres omhyggeligt. Sørg for at endetræ og at eventuelle revner mættes med olie.

Påføring:

Produktet omrøres grundigt før og under brug. Anbefales kun til udendørs brug. Påfør ikke produktet i direkte sol eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 6 timer efter påføring. Påfør ikke produktet under +5°C eller over 25°C. Den relative luftfugtighed må maksimalt være 80% under påføring og i produktets tørreperiode.

Sikkerhed & Miljø:

OBS. Klude, pensler og lignende, der er anvendt til påføring af olien, skal efter brug opbevares i en lufttæt, ikke brændbar beholder eller destrueres straks, da der kan være risiko for selvantændelse.

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest muligt materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. Ved fjernelse af materiale fra behandlede overflader ved slibning, skrabning eller ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.pinotex.dk



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Ude
Produkttype: Alkyd/Olie
Rækkeevne: 10-15 m²/liter
Tørretid: v. 23°C/50% RF: 4 timer
Genbehandling v. 23°C/50% RF: 24 timer
Påføring: Pensel, rulle, malepude
Klimaforhold: Min +5°C - Max +25°C / 40-80% RF (65% RF optimalt)
Farver/Baser: Base Clear (Farveløs), Pine, Teak
Emballage: 2,5-, 5 L
Fortynding: Mineralsk terpentin
Rengøring af værktøj: Penselrens el. Mineralsk Terpentin
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.