



GT7

PROFESSIONEL MULTISPRAY

- ✓ Penetreringsolie smøremiddel
- ✓ Kontaktspray
- ✓ Rustopløsende
- ✓ Afrenser

Tekniske info

- Kogepunkt: 187 til 211 °C.
- Damptryk ved 20 °C, Pa: 100.
- Relativ vægtfylde ved 20 °C: 0,808.
- Fysisk tilstand ved 20 °C: flydende.
- Antændelsespunkt: 67 °C.
- Spontan antændelse: 255 °C.
- Vandopløselighed: uopløselig.
- Dynamisk viskositet ved 20 °C. 1 mPa.s.
- Kinematisk viskositet ved 20 °C. 1 mPa.s.
- Beskyttende periode: 8-12 måneder, varigheden af beskyttelsen kan forlænges ved regelmæssigt at påføre GT7. Udendørs kan denne beskyttende periode ændre sig, alt efter vejrforhold.
- Lagringsholdbarhed: 3 år.

Emballage

GT7 - spraydåse 200ml	230102257
GT7 - spraydåse 600ml	230106257

Produkt

Egenskaber

FUGTAFVISENDE

GT7 affer fugt superhurtigt på grund af dens ekstremt lave overfladespænding og stærke penetreringsegenskaber.

GT7 bekæmper rust meget hurtigt ved at oplose rustkrystallerne og gennem dens kold-krympningsvirkning.

PENETRERINGSOLIE

GT7 har gode penetreringsevner, så den kan trænge ind i selv mikroskopisk små åbninger. GT7 trænger ind under det gamle fedtag, hvor det begynder at arbejde. GT7 har rensende egenskaber.

SMØREMIDDEL

GT7 stopper knirkelyde og piben på et øjeblik. GT7 er et ideelt smøremiddel til fine mekaniske og elektriske komponenter.

KONTAKTSPRAY

GT7 løsner oxidering og er, takket være dens stærke penetreringsegenskaber, den ideelle kontaktspray på elektriske installationer, husholdningsapparater, batteriklemmer, fordelingsbokse osv.

GT7 renser trykluftværktøjer, cylinderlåse, tjæreflejringer, fedt, bremsevæske osv.

BESKYTTELSESMIDDEL

GT7 fylder små uregelmæssigheder og porer ud og skaber et holdbart, transparent og fugtafvisende lag.

Anvendelse

- Ryst godt inden brug. Spray og lad kortvarigt produktet penetrere.
- Om nødvendigt lad da drivgasserne fordampe.

Smører og beskytter

