

HAVEMØBELOLIE

PRODUKTINFORMATION



GENEREL BESKRIVELSE

- Udendørs træolie til ubehandlede og tidligere olierede overflader af hårdttræ og nåletræ.
- Til lærketræ anbefaler vi dog Junckers Lærketræsolie.
- Olien beskytter mod solens UV-stråling.
- Forbygger fugtindtrængning.
- Afrens overfladen med Junckers Havemøbel- og Terrasserens før oliering.

Til private forbrugere og erhvervsmæssig anvendelse.

PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt: Hærdende olie med filter mod UV-lys.

Emballagestørrelser: ¾ liter i farverne Natur, Nyatoh, Sort og Teak.

Udseende:

Farveintensiteten varierer afhængigt af træsorten. Det anbefales at udføre en test før oliering af hele overfladen.

Risiko for selvantændelse:

Brugte klude, pensler m.m. opbevares i brandsikker beholder, fx et syltetøjsglas eller en metaldåse med tætsluttende låg. Luk altid emballagen omhyggeligt efter brug og når den er tømt. Bortskaf brugt værktøj og emballage som anvist i det nationale affaldsregulativ.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 12-15 m² pr. liter.

Før påføring: Omryst/omrør grundigt før brug.

Påføringsværktøj: Pensel.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:

Klar til genbehandling efter 24 timer.

Fuldt afhærdet efter 72 timer.

Høj luftfugtighed vil øge tørretiden.

Rengøring af værktøj: Mineralsk terpentin.

Anvendelsesområde: Hårdttræ og nåletræ. Til lærketræ anbefaler vi dog Junckers Lærketræsolie.

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Når emballagen er åbnet vil olien danne skind på overfladen ved henstand og evt. gelere i emballagen.

BRUGSANVISNING

For at sikre en optimal oliering af overfladen, skal den være helt ren og tør. Ved behandling må træets fugtighed ikke overstige 20 %. Det anbefales at undgå direkte sollys under processen. Temperaturen bør være mellem 5 °C og 30 °C både under påføring og tørring.

For at fjerne snavs, fedt, misfarvninger og andre belægninger anbefales det at bruge Junckers Havemøbel- & Terrasserens. Eventuelle træfiberrejsninger kan fjernes efter rengøring ved let slibning med fint sandpapir.

- Med pensel påføres overfladen et jævnt og dækkende lag olie.
- Hold øje med at olien står blank/våd og fordel den fra våde til tørre områder, hvor olien er absorberet.
- Overfladen må ikke tørre ud, da dette vil efterlade skjolder.
- Vent i maksimalt 20 minutter og tør overskydende olie væk fra alle flader, samlinger og sprækker med en ren, tør klud.
- Gentag behandlingen efter minimum 24 timer.

SIKKERHED

Overhold de angivne sikkerhedsanvisninger på emballagen. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.