

HAVEMØBEL- & TERRASSERENS PRODUKTINFORMATION



GENEREL BESKRIVELSE

- Anvendes til afrensning af snavs, fedt, misfarvninger og overfladebelægninger på udendørs træoverflader.
- Efter afrensning er træet klar til oliering med en af Junckers udendørsolier.

Til private forbrugere og erhvervsmæssig anvendelse.

PRODUKTBESKRIVELSE

Emballagestørrelser: 1 og 2½ liter.

Indholdsstoffer:

Vand, CAS-nr. 7732-18-5 (AQUA)

Oxalsyre, dihydrat, CAS-nr. 6153-56-6 (OXALIC ACID)

2-Propyl-1-heptanol, ethoxylet, CAS-nr. 160875-66-1

Alkoholer, C10-16, ethoxylede, sulfater, natriumsalte, CAS-nr. 68585-34-2 (SODIUM LAURETH SULFATE)

Natrium-p-cumensulfonat, CAS-nr. 15763-76-5

D-Glucopyranose, oligomer, C10-16 (lige nummerede)

alkylglycosider, CAS-nr. 110615-47-9 (LAURYL GLUCOSIDE)

D-Glucopyranose, oligomerer, decyl octyl glycosider, CAS-nr. 68515-73-1 (DECYL GLUCOSIDE)

TEKNISKE DATA

Rækkevne: Ca. 100 m² pr. liter.

pH: Koncentreret ca. 1,5. Fortyndet ca. 2.

Før brug: Omryst emballagen let.

Påføringsværktøj: Børste eller skrubbe med naturfibre.

Fortynding: 2 dl til 1 liter vand.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF: Mindst 24 timer inden oliebehandling.

Rengøring af værktøj: Foretages straks efter brug med rent vand.

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer under 0 °C.

BRUGSANVISNING

- Fjern løst snavs ved afvaskning med rent vand. Anvend en stiv børste eller skrubbe.
- Hvis det er varmt og solrigt fugtes overfladen, der skal rengøres, med vand inden behandling, så midlet ikke tørrer for hurtigt ind.
- Produktet omrystes let inden ibrugtagning og blandes med varmt vand i henhold til anvisning.
- Fordel opløsningen med en børste eller skrubbe og lad virke i ca. 10 minutter. Skrub herefter overfladen grundigt.
- Vær opmærksom på, at træet ikke må tørre ud, mens behandlingen står på.
- Undgå kontakt til aluminiumsoverflader og glas. Disse overflader kan blive misfarvet ved kontakt med produktet.
- Slut af med at spule træoverfladen med rindende vand, mens der skrubbes med en ren børste. Gentag behandlingen, hvis det er nødvendigt.
- Når træet er helt tørt, kan der olieres med Junckers Havemøbelolie, Junckers Terrasseolie eller Junckers Lærketræsolie.

SIKKERHED

Overhold de angivne sikkerhedsanvisninger på emballagen. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.