

# Bore-/ mejselhammer

## HR2470

780 W • SDS-Plus • 24 mm • 2,4 J

**Effektiv bore-/ mejselhammer til boring med eller uden slagfunktion**

Bore-/ Mejselhammer, der er kompatibel med SDS-Plus-bor. Egnede til boring med eller uden slagfunktion samt mejsling. Optaget effekt 780W, hastigheden kan reguleres fra 0 og 1.100min<sup>-1</sup>. Slagkraft 2,4J og optimalt boreområde i beton 8-18 mm. Max. borediameter i beton er 24 mm.



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Optaget effekt	780 W
Omdrejninger	0 - 1100 min <sup>-1</sup>
Max. slagantal	0 - 4500 min <sup>-1</sup>
Max. borediameter i træ	32 mm
Max. borediameter i beton	24 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Optimalt boreområde i beton	8 - 18 mm
Slagkraft (EPTA 05/2009)	2,4 J
Max.borediameter:TCT Core Bit	54 mm
Tilslutningskabel	4 m
Sidegreb	✓
Dybdeanslag	✓
Lydeffektniveau	101 dB(A)
Lydtrykniveau	90 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, boring	4,5 m/s <sup>2</sup>
Vibration, slagboring	15,5 m/s <sup>2</sup>

### Brugerfordele

- Robust og stærk maskine.
- Slagstop for boring i træ og metal
- Højre-/venstreløb
- Gummibelagt greb.
- Vibrationsdæmpet sidegreb.

**EAN 0088381081658**

**DB 5326851**

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## ■ Medleveret tilbehør

158057-6  
SIDE GREB 36



324219-0  
DYBDEANSLAG



## ■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

158057-6  
SIDE GREB 36



192349-3  
ADAPTER Ø 20 / 25 mm



193472-7  
UDSUGNINGSSÆT DHR 202/



198993-4  
BOR-/MEJSELFEDT 100ml



324219-0  
DYBDEANSLAG



B-49052  
SDS-VPLUS-BORSÆT NR. 2 5 STK.



## ■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

