

RENGØRING FACADE- OG TAGRENS

ANVENDELSESOMRÅDE

Udendørs på alle typer overflader. Må ikke anvendes indendørs.

EGENSKABER

Effektivt rensmiddel mod belægninger. Indeholder blåt røbestof, men efterlader ingen spor på overfladen.


KLARGØRING

Kraftige lag af mos og smuds fjernes mekanisk inden behandling.

PÅFØRING

Rystes før brug. Påføres i et jævnt lag. Efter påføring skal væsken virke i 1-5 dage. Ved særligt kraftige angreb kan det være nødvendigt at gentage behandlingen. Før evt. malebehandling rengøres overfladen med DYRUP Grundrens for fjernelse af snavs og løstsiddende materiale til ren, fast og bæredygtig bund. Under påføring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%. Opbevares Tæt tilsluttet og frostfrit.

Se produktbeskrivelse på www.dyrup.dk



FARE

Forsårsager alvorlig øjenskade. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Bær beskyttelse til øjne og ansigt. Vask hænderne grundigt efter brug. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. **Farlige indholdsstoffer:** Poly(oxy-1,2-ethanediy), α -(2-propylheptyl)- ω -hydroxy-; Alcohols, C9-11, ethoxylated

Indeholder: < 5 % nonionske og amfotere overfladeaktive stoffer

Pr-nr.: 1899207



valenr.: 3113-13
TUN: 2544716



 **DYRUP**

PPG COATINGS DANMARK A/S
Gladsaxevej 300 · DK-2860 Soborg
Tel: +45 39 57 93 00 · www.dyrup.dk

5L