

PLEJEOLIE

PRODUKTINFORMATION



GENEREL BESKRIVELSE

- Anbefalet til pleje af Junckers' fabriksolierede gulve samt gulve behandlet med en af Junckers' gulvolier.
- Olien er hurtigtørrende og let at påføre.
- Gulvet er klar til let trafik efter 30-60 minutter.
- Reducerer synlige småridser og slidmærker.
- Bringer overfladen tilbage til en ensartet glans.
- Produktet er indeklimalmærket.

Til private forbrugere.

PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt: Vandbaseret, lufttørrende alkydolie.

Emballagestørrelser:

Klar: 1 liter, 2½ liter.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 30-50 m² pr. liter.

Før påføring: Omryst/omrør grundigt før brug.

Påføringsværktøj: Flad mikrofiber gulvmoppe med kort luv.

Overfladetemperatur: Minimum 15 °C.

Fortynding: Anbefales ikke.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:

Klar til let trafik efter ca. 30-60 minutter.

Fuldt afhærdet efter 24 timer.

Rengøring af værktøj: Foretages straks efter brug med sæbevand.

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer under 0 °C.

BRUGSANVISNING

Overfladen skal være ren, tør, fri for støv, fedt, voks, polish og rester af rengøringsmidler. Smuds og pletter kan afrenses med Junckers Trærens Inde.

Eventuelle ujævnheder fjernes ved let slibning med fint sandpapir korn 180-240. Alternativt kan anvendes en polermaskine med tilsvarende nylonrondel. Fjern slibestøv ved støvsugning og rengør overfladen med en klud hårdt opvredet i rent vand.

- Med en flad mikrofiber gulvmoppe påføres olien i et jævnt og tyndt lag i trægulvets længderetning.
- Vær opmærksom på, at olien tørrer meget hurtigt og arbejdsområder bør derfor ikke bearbejdes for længe.
- Hold overlappning til allerede olierede arealer på et minimum.

Undgå at bruge garnmopper med lange løkker og grovmaskede bomuldsklude til påføring af olien. Det frarådes også at efterpolere gulvet med polermaskine.

Pletvis genopfriskning:

Gulve som regelmæssigt vedligeholdes med Plejeolie på hele arealet, kan med samme produkt pletvis genopfriskes f.eks. i gangarealer og på særligt udsatte steder.

Gennemslidte overflader:

Anvend kun Plejeolie til genopfriskning af gulvet. Hvis overfladen er slidt igennem til rent træ, skal gulvet slibes og genbehandles med en af Junckers' gulvolier.



SIKKERHED

Overhold de angivne sikkerhedsanvisninger på emballagen. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.