

Produktinformation

HitColor dekorationsspray



- Anvendelse:** Metal, træ, keramik, sten, ler, glas, papir og plastik.
Til hobby, hus, have og værksted.
Kan benyttes både inden- og udendørs.
- Egenskaber:** God udflydning, højt tørstofindhold, stor rækkeevne, hurtig tørring, god gennemtørring, ridsefast, vejrbestandig, benzinbestandig.

Indeholder ikke tungmetaller (bly-, cadmium-, chromfri)
- Bindemiddeltype:** Nitrokombinationsbindemiddel
- Påføring:** 2 krydsgange giver ca. 40 – 50 µm
- Tørretider:** Støvtør: 5 – 10 min
Berøringstør: 30 – 40 min
Gennemtør: efter 24 timer
- Overlakering:** Med sig selv til enhver tid
Med andre HitColor farver til enhver tid

NB: Må ikke anvendes på syntetiske lakker (giver risiko for lakrejsning).
- Opbygning:**

	Træ	Metal	Keramik	Plastik	Keramik
1. lag	Trægrunder	Rustbesk.grunder	Universalgrunder	Kunststofgrunder	Styroporgrunder
2. lag	Dæklak	Universalgrunder	Dæklak	Dæklak	Dæklak
3. lag		Dæklak			

C. FLAUEKJOLD A/S

info@flauenskiold.dk · www.flauenskiold.dk

Nålemagervej 1 · DK-9000 Aalborg
Tlf. 96 31 47 00 · Fax. 98 16 13 00