



Panelhvid

Hvidpigmentering af lofter og vægpaneler af træ

Trip Trap Panelhvid er et vandbaseret indeklimatestificeret produkt, der anvendes til lysning af gulnet træværk, træprofilbrædder, lofter og vægpaneler. Panelhvid forebygger gulning af nyt træværk og reducerer muligheden for knastgennemslag. Trip Trap Panelhvid tåler lettere rengøring.

- Til ubehandlede og lakerede overflader
- Giver en blød og mat overflade
- Drypfri - nem at påføre
- Indeklimamærket

Anvendelsesområde

Hvidpigmentering til gulfede trælofter. Kan anvendes indendørs på nyt og gammelt eg eller nåletræ samt på lakerede overflader.

Anvendelse

Forbehandling

Træet skal være rent, tørt og fedtfrit. Rengør en hårdt opvreden klud. Træet skal være fuldstændigt tørt inden påføring. Matslib lakerede og blanke overflader. Til påføring af Panelhvid anvendes en egnet pensel. Brug evt. en lille rund pensel til profiler og kanter.

Behandling

0

Bemærk

Produktet skal omrøres grundigt inden brug og under brug (30 min. mellemrum) for at sikre et ensartet resultat under påføringen.

Tørretid

Tørretid: 1-2 timer ved 20°C

Gennemhærdet: 4-5 timer ved 20°C

Teknisk data

VOC: 50 g/l, VOC-grænseværdi (A/e (VB)): 130 g/l.

Massefylde: 1.30-1.40 g/ml.

PH: pH 7-8

Holdbarhed: 3 år

Påføringstemperatur: +15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne: 10-12 m²/L

Farver: Ekstra Hvid

Rengøring af værktøj: Med vand og sæbe

Opbevaring: +10-30°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage: 750 ml, 2.5 L, 4 L

Lugt: Svag

Vedligehold og følgeprodukter

WOCA Denmark A/S
Tværvvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Rengøring og vedligeholdelse

Den behandlede træoverflade kan rengøres med Trip Trap Trærens blandet med vand i forholdet 1:40. Det anbefales at anvende en hårdt opvredet klud.

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.