



Interiør

Lysning af ubehandlet eller lakeret indendørs træ

Trip Trap Møbellak er et vandbaseret produkt, der lysner nyt samt gulnet træværk og samtidig giver en slidstærk og rengøringsvenlig, silkemat overflade. Produktet anvendes indendørs til lysning af ubehandlet eller lakeret inventar, døre, karme, vinduer, køkkenlåger og møbler.

- Giver en slidstærk og silkemat overflade
- Giver en rengøringsvenlig overflade
- Vandbaseret og nem at påføre

Anvendelsesområde

Trip Trap Møbellak kan bruges på ubehandlet eller lakeret inventar, døre, karme, vinduer, køkkenlåger og møbler. Anbefales ikke til behandling af trægulve samt loftpaneler. Giver en silkemat overflade ca. glans 25.

Anvendelse

Forbehandling

Tidligere behandlede overflader skal slibes grundigt med sandpapir korn 120-180. Til påføring af Interiør anvendes en god pensel eller korthåret filtrulle.

Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Behandling

0

Tørretid

Tørretid mellem lagene: 4-6 timer ved 20°C

Slibetør: Ca. 4 timer.

Gennemhærdet: 12-24 timer ved 20°C

Teknisk data

VOC: 110 g/l, VOC-grænseværdi (A/e (VB)): 130 g/l.

Massefylde: 1.00-1.10 g/ml.

PH: pH 8-9

Holdbarhed: 2 år

Påføringstemperatur: +15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne: 8-10 m²/L

Farver: Ekstra Hvid

Rengøring af værktøj: Med vand og sæbe

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage: 750 ml

Viskositet: 60-65 Sek. DIN Cup 4

Lugt: Svag

Tørstofindhold: Ca. 31%

Vedligehold og følgeprodukter

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Rengøring og vedligeholdelse

Den behandlede træoverflade kan rengøres med Trip Trap Laksæbe blandet med vand i forholdet 1:40. Det anbefales at anvende en hårdt opvredet klud.

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.