



Interiør og Møbellak

Beskyttelse af indendørs træoverflader

Trip Trap Interiør- og Møbellak er en indeklimavenlig lak som kan anvendes indendørs til alle ubehandlede eller lakerede træoverflader. Produktet er vandbaseret og giver træet en silkemat, slidstærk og rengøringsvenlig overflade. Interiørlak er ideel til bl.a. døre, karme, vinduer, køkkenlåger og møbler.

- Til ubehandlet eller lakeret træ
- Giver en stærk og rengøringsvenlig overflade
- Vandbaseret - Godt indeklima
- Let at anvende

Anvendelsesområde

Til døre, karme, vinduer, møbler, bordplader, køkkenlåger m.m. Anbefales ikke til behandling af trægulve.

Anvendelse

Forbehandling

Vær opmærksom på gennemtræk og støv i luften under selve lakeringen, da dette kan sætte sig i overfladen som små urenheder.

Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Behandling

0

Bemærk

Der må max. påføres 2 lag lak pr. dag. Der må påregnes, at tørretiden bliver længere for hvert lag lak som påføres. Høj temperatur og lav luftfugtighed afkorter tørretiden. Lav temperatur og høj luftfugtighed forlænger tørretiden. Vand og farvede væsker, som fx rødvin og kaffe, tørres op med det samme for at undgå skjolder.

Tørretid

Tørretid mellem lagene: 4-6 timer ved 20°C

Slibetør: Ca. 8-12 timer

Vi anbefaler: Overholdes tørretiden ikke kan dette resultere i en dårlig vedhæftning og modstandskraft.

Gennemhærdet: 12-24 timer ved 20°C

Teknisk data

VOC: 105 g/l, VOC-grænseværdi (A/e (VB)): 130 g/l.

Massefylde: 1.00-1.10 g/ml.

PH: pH 7-8

Holdbarhed: 2 år

Påføringstemperatur: +15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne: 8-10 m²/L

Farver: Farveløs - Mat

Rengøring af værktøj: Med vand og sæbe

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage: 750 ml

Viskositet: 20-25 Sek. DIN Cup 4

Kan opløses med: Vand

Lugt: Svag

Tørstofindhold: Ca. 29%

Vedligehold og følgprodukter

Rengøring og vedligeholdelse

Den behandlede træoverflade kan rengøres med Trip Trap Laksæbe blandet med vand i forholdet 1:40.

WOCA Denmark A/S
Tvævej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Danmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.