

Produktdatablade

Væg Køkken & Bad 25

2325

Anvendelsesområde

Indendørs på nye og tidligere malet vægge af fx puds, gipsplader, sandspartel og beton. Tapet, glasvæv og filt. Særligt velegnet til køkken og bad - dog ikke i vådzone.

Egenskaber

100% acrylmaling af høj kvalitet, som kan tones i tusindvis af nuancer, er godkendt med miljø blomsten og opfylder klasse 1 mht. dækkeevne og vaskbarhed.

Er meget nem at påføre, stænker minimalt og har ekstra god dækkeevne. Tåler hyppig rengøring med almindelige rengøringsmidler.

Klargøring

Fjern løstsiddende materiale og vask med DYRUP Grundrens. Kalk- og sæberester fjernes med 32% eddikesyre fortyndet 1:3 med vand. Bearbejd med slibesvamp. Gentag om nødvendigt. Der afvaskes herefter med rent vand. Bunden skal herefter være ren, tør, fast og ikke smittende. Sugende bund grundes med DYRUP Pudsgrunder. Nikotingule overflader og tørre vandskjolder grundes med DYRUP Spærregrunder.

Maling

Omrøres før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskelle. En *(stjerne) på tonebladen betyder, at ekstra påføring eller brug af grundfarve kan være nødvendig for at opnå den ønskede farve. Ved valg af meget kraftige nuancer, kan der forekomme let afsmitning fra det malede. Påfør 2-3 lag maling til et tilfredsstillende resultat er opnået. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.

Tekniske data

Bindemiddel: 100%Acryl

Fortynding: Vand

Glans v. 60°: ca. 25

Påføring: pensler, ruller eller sprøjte.

Berøringstør: efter 30 minutter.

Overmalbar: efter 2 timer.

Gennemhærdet: efter 4 uger. Tørretider er opgivet ved 23°C og normal luftfugtighed (60%).

Rækkeevne: ca. 8-10 m²/litr.

Opbevaring: Tæt tillukket og frostfrit.

MAL-kode: 00-1

Miljø og sikkerhed: Miljørigtig bortskaffelse af malingsrester kræver specialiseret håndtering, og malingsrester samt rester fra rensning af maleudstyr bør derfor afleveres til kommunal modtagestation. Ved tvivl kontakt de lokale myndigheder for råd og vejledning.

Yderligere information fås hos DYRUP forhandleren eller på www.dyrup.dk Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Kan udløse allergisk reaktion.

Rengøring af værktøj: vand og sæbe.

Dyrup A/S · Gladsaxevej 300 · 2860 Søborg · Tel: +45 39 57 93 00