

Silvanol Væg 10

Teknisk Produktbeskrivelse

Egenskaber:	Robust og vaskbar. God dækkeevne, nem at påføre.
Type:	Vægmaling silkemat.
Farve:	Kan tones i tusindevis af farver.

Anvendelse

Anvendelse:	Indendørs på vægge af puds, beton, glasvæv og filt samt tidligere malet overflade. Fjern alt løstsiddende materiale og vask med grundrengøring, vask efter med rent vand. Sugende og let smittende overflader grundes Silvanol Pudsgrunder. Ved risiko for farvegennemslag fra vandopløselige farvestoffer grundes med spærregrunder.
Krav til bunden:	Ren, tør og fast.
Påføring:	Pensel eller rulle. Omrøres før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel. Under påføring og tørring må temperatur ikke være under 5° C.
Rækkeevne:	Ca. 6-8 m ² /ltr. afhængig af bunden.
Fortynding:	Vand.
Tørretid:	Berøringstør ca. 1 time. Overmalbar ca. 4 timer. Gennemtør ca. 4 uger. Tørretider er afhængig af temperatur og luftfugtighed.
Rengøring af værktøj:	Vand og sæbe.
Opbevaring:	Tillukket og frostfrit.

Varedeklaration

Bindemiddel:	PVA
Opløsningsmiddel:	Vand

Tekniske data

Tørstof:	Ca. 35 WW%
Lugt:	Svag.
Glans ca.:	Silkemat ca. glans 10.

Miljøoplysninger

Sikkerhedsregler for malarbejde	00-1.
---------------------------------	-------

Der henvises i øvrigt til leverandørbrugsanvisningen.