

**ADORA® blandearmatur til køkkenvask**

Krom

**Betingelser for montering og brug:**

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinjer, der angives i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439.

Betjening: 1 greb for vandstrøm og blanding af koldt og varmt vand

Montering: På bordplade eller i vask. Tilgang nedefra gennem 10 mm Kombi Flex® slanger

Udløb: Svingbar udløbstud med luftindblander

Støjniveau:  $L_{ap} = 25$  dB(A) (ved tryktab 300 kPa)  
(Støjniveau i dB(A)) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet)

Støjgruppe: Gruppe 2

Forudsat vandstrøm:  $q_f = 0,2$  l/s

Trykgruppe:  $>300$  kPa – angivelsen  $>300$  kan ikke klassificeres i en trykgruppe, da tryktabet ved den forudsatte vandstrøm er større end 300 kPa. Ifølge DS439, er forudsætningen for at dimensionere installationen ved forenklet beregning derfor ikke opfyldt. Der må i stedet foretages en beregning af den aktuelle installation eller en aftapningsprøve for at sikre, at armaturet kan yde en tilstrækkelig vandmængde. (1 kPa = 0,01 bar = 0,1 mVs)

Vandstrøm: 12 liter/min v. 3 bar

Materiale: Messing

Regulering: Vandstrøm: keramisk indsats

Indikator: Kold: C Varm: H

Testnorm: DS/EN817

Godkendelse: VA 1.42/19295



Mærkning: Adora® logo

Tilbehør: 2 stk. Kombi Flex® armaturslanger 10 mm 3/8" x 500 mm.

Monteringshul: min. 32 – max. 38 mm

Garanti: 10 år mod dryp.

Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlansvendelse, fejlmontering, frostskaeder, skader efter tilkalkning,

