

**ADORA® termostatisk blandearmatur til bruser, med ECO stop**

Krom

**Betingelser for montering og brug:**

Armaturet monteres, så der er en fri højde på mindst 20 mm mellem udløbet og højeste tænkelige vandstand i installationsgenstanden.

Indbygningen af armaturet skal udføres, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementernes bestemmelse om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinjer, der er angivet i DS 439 (Norm for vandinstallationer).

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439.

- Betjening: 2 greb, et for vandstrøm og et for temperatur
- Montering: På væg, 3/4" tilgang bagfra med 150 mm centerafstand gennem excentrisk overgangsnippel 1/2"
- Udløb: Afgang til bruserslange gennem nippel 1/2" rørgvind
- Støjniveau:  $L_{ap} = 27$  dB(A) (ved tryktab 300 kPa)  
(Støjniveau i dB(A)) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet
- Støjgruppe: Gruppe 2
- Forudsat vandstrøm:  $q_f = 0,15$  l/s
- Trykgruppe: Gruppe 300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 150 og 300 kPa)  
(1 kPa = 0,01 bar = 0,1 mVs)
- Vandstrøm: 22 liter/min v. 3 bar
- ECO stop: Vandsparer funktion
- Materiale: Messing. Regulering: Vandstrøm: keramisk spindel. Termostat: Messing unit, bi-metal
- Indikator: Termostat + 38° -
- Test: DS/EN1111
- Godkendelse: VA 1.43/20131
- Tilbehør: Rosetter
- Mærket med: Adora® logo
- Garanti: mod dryp 10 år på indsatsdelen  
5 år på termostatdelen (skader pga. tilkalkning er udenfor garanti)

