

Silvanol® Trægrunderolie

EXTRA

Oliebaseret grunder til udendørs brug

FARVELØS

Egenskaber:

Silvanol oliebaseret grunder til udendørs brug. Anvendes til nyt og gammelt, ubehandlet eller barslidt træ, som skal grundes mod råd og svamp. Beskytter filmoverfalden mod råd og svamp. Giver god vedhæftning for efterfølgende behandling.

Brugsanvisning:

Træværket skal inden behandling være rent, tørt, fast og ikke smittende. Nyt og bart træ afbørstes før behandling. Tidligere behandlet træ renses for snavs og løstsiddende materiale.

Må kun anvendes til overfladebehandling af træ over jord.

Påføring:

Omrøres før brug. Nybehandling: Påfør 1x Silvanol Trægrunder. Må ikke påføres ved temperaturer under 5°C. Påføres med pensel eller ved dypning.

Rækkeevne:

Ru træ ca. 3-5 m²/ltr. Høvlet træ ca. 4-6 m²/ltr. afhængig af træets struktur og sugsevne.

Tørretid:

Overmalbar efter 1 døgn ved 23°C og normal luftfugtighed.

Rengøring:

Værktøj rengøres med terpentin.

Fortynding:

Må ikke fortyndes.

Opbevaring:

Opbevares tørt og frostfrit. Mindst holdbar til: 2 år efter fremstillingen. Se særskilt etiket.

Efterbehandling:

Træet efterbehandles inden 14 dage med farvet Silvanol Transparent, Dækkende eller Superdækkende.

Produktet indeholder biocidet 3-iod-2-propynylbutylcarbammat til beskyttelse af filmoverfladen.

Advarsel: gennemvædede klude kan selvantænde.

EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/f): 700 g/l (2010). Dette produkt indeholder maks. 699 g/l VOC



FARE Brandfarlig væske og damp. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Brug egnede beskyttelseshandsker. Brug særligt arbejdstøj. Bær beskyttelse til øjne og ansigt. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en læge. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsudset tøj tages straks af. Skyl huden med vand. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Indholdet/ beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Indeholder 3-iodo-2-propynyl bu-

tylcarbamate. Kan udløse allergisk reaktion. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. **Farlige indholdsstoffer: Kulbrinte, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, < 2 % aromater**

Pr-reg. nr.: 4209662

Sikkerhedsregler
3-1 0661

Produceret for SILVAN
Daugbjergvej 15
8000 Århus C
Tel: 87 30 87 30

5 liter