



## MDF Fibromax

Egenskaber:	MDF velegnet til industriel forarbejdning f.eks. til indendørs dekoration og møbelproduktion. Pladen kan pålægges med laminat eller lak.					
Træsart:	Softwood					
Oprindelse:	Europa					
Kvalitet:	Pudset på 2 sider.					
Formater:	122 x 244/305 cm. Fixmål mod forespørgsel.					
Konstruktion:	Træfiber og lim presset til en homogen plade.					
Tykkelser:	6 mm	10 mm	12 mm	25 mm	28 mm	30 mm
122 x 244 cm	x	x	x	x	x	x
122 x 305 cm			x	x	x	x
stk./bundt:	138	84	68	52	44	36
Anvendelse:	Møbler, inventar med mere.					
Tekniske data:	Vægt: Ca. 730 kg/m <sup>3</sup> - Standard plade og densitet.					
	Indhold af formaldehyd i 100g af absolut tør plade: < 8 mg/E1.					
Levering:	Lager Danmark. Kan også leveres direkte fra fabrik.					
Kontakt os:	Ring på tlf. +45 9813 3544 eller skriv til info@keflico.com.					
Senest opdateret:	04.09.2017					

Oplysningerne på dette produktblad er udelukkende vejledende, idet der tages forbehold for tastefejl og eventuelle ændringer i Keflico's sortiment. Dette produkt er ikke FSC® eller PEFC™ certificeret.

**Keflico A/S**  
info@keflico.com  
www.keflico.com  
+45 9813 3544

**Støvring**  
Juelstrupparken 24  
DK-9530 Støvring

**Odense**  
Dannebrogsgade 1  
DK-5000 Odense C.

**Glostrup**  
Naverland 1C, 1. sal  
DK-2600 Glostrup



Miljømærket for ansvarligt skovbrug