



OSB 3 - med fer og not

Egenskaber: Oriented Strand Board. Ensartet, nem at bearbejde, søm- og skruefast.
Træsart: Fyr,/Gran Pinus sylvestris/Picea abies.
Oprindelse: Letland / Tyskland
Kvalitet: Glat, fri for huller i midterlag.
Formater: 244 x 122 cm. Andre formater mod forespørgsel.

Konstruktion: OSB byggeplade er en homogen plade. Pladen opbygges af 3 lag, hvor flisen i de yderste lag ligger på langs for at optimere styrke hårdhed og spændvidde. Midterlaget ligger på tværs.

GULV Tykkelser:	15 mm	18 mm
244 x 122 cm	x	x
Stk. pr. bundt:	65	50

Afstanden fra midte til midte af understøtninger må ikke overstige:
 410 mm, når pladetykkelsen er 15 mm.
 610 mm, når pladetykkelsen er 18 mm.

TAG Tykkelser:	12 mm	15 mm	18 mm	22 mm
244 x 122 cm	x	x	x	x
Stk. pr. bundt:	78	65	56	44

Afstanden fra midte til midte af understøtninger må ikke overstige:
 610 mm, når pladetykkelsen er 12 mm.
 815 mm, når pladetykkelsen er 15 mm.
 1220 mm, når pladetykkelsen er 18 mm.
 1220 mm, når pladetykkelsen er 22 mm.

Anvendelse: Tag, gulv, konstruktion, emballage, afdækning/afskærmning, dekorativt osv.
Tekniske data: Vægt: Ca. 650 kg/m³
Godkendelser: CE mærket, EN300 og EN12369-1. OSB3 kan tilbydes som FSC certificeret.
Levering: Lager Danmark eller direkte fra fabrik.
Henvisning: Kontakt salgskontoret på tlf. +45 9813 3544 eller mail: info@keflico.com

Senest opdateret: 22.06.2016 / HGA

Oplysningerne på dette produktblad er kun vejledende og udelukkende en service over for køberen, for hvilket Keflico ikke påtager sig noget ansvar. Dette produkt kan tilbydes som FSC® certificeret.