



Birkekrydsfiner

Egenskaber:	Stærk lys krydsfiner.										
Træsart:	Birk, Betula Pendula										
Kvaliteter:	B	I princippet fri for fejl.									
	S	I princippet fri for fejl. Farvefejl tilladt i begrænset omfang.									
	BB	Repareret med træpropper, farveforskelle tilladt.									
Konstruktion:	Skrællet finer. Birk i alle lag.										
	Kan leveres med melaminbelagt overflade til bl.a. laserskæring.										
Limtype:	WBP-lim, DIN 68705. Formatet 1525 x 1525 mm er MR-limet.										
Vægt:	700 kg/m ³ .										
Format/tykkelse	4 mm	6,5 mm	9 mm	12 mm	15 mm	18 mm	21 mm	24 mm	27 mm	30 mm	40 mm
1250 x 2500 mm	BB/BB	BB/BB	BB/BB	BB/BB	BB/BB	BB/BB	BB/BB	BB/BB	BB/BB	BB/BB	BB/BB
1500 x 3000 mm	BB/BB	BB/BB	BB/BB	BB/BB	BB/BB	BB/BB	BB/BB		BB/BB		
1250 x 2500 mm	S/BB					S/BB		S/BB		S/BB	S/BB
2500 x 1250 mm	B/BB	B/BB	B/BB	B/BB	B/BB	B/BB	B/BB	B/BB	B/BB	B/BB	B/BB
1525 x 1525 mm	B/BB	B/BB*	B/BB	B/BB	B/BB	B/BB	B/BB	B/BB			
Finerlag:	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	29
Ca. antal bdt.:	150	90/95	65/69	50/52	40/41	35	30	25/30	25/30	25/30	25
	*6 mm i dette format.										
	Kan tilbydes i andre formater, herunder opskårne formater, mod forespørgsel.										
Anvendelse:	Møbler, inventar, konstruktion med mere.										
Godkendelse:	CE mærket. Keflico kan tilbyde birkekrydsfiner som FSC® certificeret.										
Levering:	Lager Danmark eller direkte fra fabrik.										
Henvisning:	Kontakt salgskontoret på tlf. +45 9813 3544 eller mail: info@keflico.com										
Senest opdateret:	08.04.2016 / HGA										

Oplysningerne på dette produktblad er vejledende, idet der tages forbehold for tastefejl og eventuelle ændringer i Keflico's sortiment. Dette produkt kan skaffes som FSC® certificeret.