

Tapetafdamper

Funktion: Fjernelse af tapet
Model: HIRE TECH HTW-5
Kat-klasse: 072-0061

Inkl. perforatorrulle/pigrulle

Sikkerhed



Maskinens opdaterede brugervejledning skal hentes via silvan.dk. Denne quick guide kan ikke træde i stedet for brugervejledningen og er alene udarbejdet som et supplement til brugervejledningen. Kontroller stik, kabel, slange og dampskjold for beskadigelser. Brug under ingen omstændigheder en beskadiget maskine.

Før brug

- Påfyld vand i tanken **(A)**, fyld aldrig tanken helt op.
- Tilslut tapetafdamperen til strøm.
- Lad den varme i cirka 10-30 min.

Under brug

- Perforer tapettet med pigrullen **(B)**.
- Herefter sætter du dampskjoldet **(C)** på tapetet i ca. 15 sekunder for at løsne tapetet.
- Brug evt. en spartel for at fjerne tapetet helt.
- **Vær opmærksom** på at varmt vand kan dryppe ned fra dampskjoldet. Man kan med fordel lade kondensvandet dryppe af med jævne mellemrum.
- Når du skal genopfylde tanken, træk da stikket ud og vent 2 minutter. Brug handsker da apparatet er meget varmt. Påfyld vand, sæt stikket i og vent igen 10-30 minutter før du fortsætter afdampningen.

Efter brug

- Træk altid stikket ud af stikkontakten straks efter brug.
- Rengør maskinen for tapetrester og evt. klister inden du afleverer maskinen retur til butikken. Varmt vand har en god effekt på at fjerne tapetklisteret.
- Det forventes at standen på maskinen er som på **(D)**.
- Der vil være et gebyr for manglende rengøring af maskinen, og hvis der mangler dele til maskinen.

