

Vægmalning Glans 10

Modehvid - Mat

Til vægge af puds, beton, glasvæv, filt og tapet



SKABT MED OMTANKE - VÆGMALING GLANS 10

Vandbaseret, mat vægmaling, der er fri for konserveringsmidler. Velegnet til indendørs overflader af f.eks. puds, gips, tapet eller murværk. Malingen er lugtsvag og danner en robust overflade, som er let at rengøre. Produktet er velegnet til allergikere.

ANVENDELSE

Malingen er velegnet til de mest anvendte rum i boligen som f.eks. stue, værelser og gangarealer.

FORBEREDELSE

Afdæk gulve, møbler, vindues- og dørkarme. Overfladen skal være tør, fast, ren og afsmitningsfri. Sugende overflader

grundes først med pudsgrunder. Er der pletter på overfladen, der ikke kan vaskes af, bør overfladen vaskes med grundrens efterfulgt af rent vand og herefter behandles med en spærregrunder.

FAKTA

Glans: 10 - Mat.

Rækkeevne: 8-10 m² pr. liter.

Berøringstør: 1-2 timer.

Overmalbar: 8 timer.

Omrøring: Skal omrøres før brug.

Rengøring af malerværktøj: Anvend varmt vand til rengøring af malerværktøj. Tilsæt evt. sæbe eller grundrens.

Opbevaring: Tørt, køligt, frostfrit og utilgængeligt for børn. Efter åbning opbevares emballagen tæt tillukket.

SIKKERHED

Holdes uden for børns rækkevidde. Ved påføring og tørring er det vigtigt at sikre rigeligt med udluftning. Undgå indånding af dampe eller spraytåger. I tilfælde af kontakt med øjne eller hud skylles der straks med rigeligt vand.

MILJØ

Spild af maling mindses, hvis du på forhånd anslår, hvor meget du skal bruge. Malingrester som ikke anvendes kan genbruges til andre projekter. Genbrug af maling er med til at skabe en positiv påvirkning for miljøet. Miljørigtig bortskaffelse kræver særlig håndtering. Malingrester og emballage bør derfor indleveres på den lokale genbrugsplads. Malingen sorteres

som EWC-kode 080112. Hæld ikke malingrester i køkkenvasken, toiletet, skraldespanden eller udenfor i haven.

Sikkerhedsregler
00-1

2004/42/EG: VOC-Max.
2010 A/a 30 g/l; < 1 g/L VOC

Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Fri for konserveringsmidler



5096/0005



silvan.dk

J.W. Ostendorf GmbH & Co. KG, Rottkamp 2,
DE-48653 Coesfeld, tlf. +49 25 41 74 40



EU Ecolabel:FR/044/023



2,25 liter e



Emballage
af 85 %
genbrugsplast