

# Træ & metal Glans 40

**SKABT MED OMTANKE**  
- TRÆ- OG METALMALING GLANS 40  
Vandbaseret træ- og metalmaaling, som kan bruges både inden- og udendørs.

**ANVENDELSE**  
Malingen er velegnet til dørkarme, paneler, møbler, metal og overmalbare plastikoverflader.

**FORBEREDELSE**  
Afdæk omkringliggende overflader. Overfladen på emnet der skal males, skal være tør, ren, fast og fri for afsmitning. Rengør overfladen med grundrens og vask efterfølgende af med rent vand. Du opnår det bedste resultat ved at anvende en egnet grunder.

**FAKTA**  
**Glans:** 40 - Halvblank.  
**Rækkeevne:** 8-10 m<sup>2</sup> pr. liter.  
**Berøringsår:** 1-2 timer.  
**Overmalbar:** 6-8 timer.  
**Omrøring:** Skal omrøres før brug.

**0,75 liter**<sub>e</sub>



**Hvid - Halvblank**  
Til metal og træværk  
inden- og udendørs



**Fortynding af produktet:** Produktet kan maksimalt fortyndes med 5% vand, hvis det er nødvendigt.  
**Rengøring af malerværktøj:** Anvend varmt vand til rengøring af malerværktøj. Tilsæt evt. sæbe eller grundrens.  
**Opbevaring:** Tørt, køligt, frostfrit og utilgængeligt for børn. Efter åbning opbevares emballagen tæt tillukket.

**SIKKERHED**  
Holdes uden for børns rækkevidde. Ved påføring og tørring er det vigtigt at sikre rigeligt med udluftning. Undgå indånding af dampe eller spraytåger. I tilfælde af kontakt med øjne eller hud skylles der straks med rigeligt vand.

**MILJØ**  
Spild af maling mindskes, hvis du på forhånd anslår, hvor meget du skal bruge. Malingrester som ikke anvendes kan genbruges til andre projekter. Genbrug af maling er med til at skabe en positiv påvirkning for miljøet. Miljørigtig

bortskaffelse kræver særlig håndtering. Malingrester og emballage bør derfor indleveres på den lokale genbrugsplads. Malingen sorteres som EWC-kode 080112. Hæld ikke malingrester i køkkenvasken, toiletet, skraldespanden eller udenfor i haven.

<b>Sikkerhedsregler</b>	2004/42/EG: VOC-Max. 2010 A/d 130 g/l; < 80 g/L VOC
<b>00-1</b>	

Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan udløse allergisk reaktion. Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayeres. Undgå indånding af spray eller tåge.



5096/0005

**silvan.dk**

J.W. Ostendorf GmbH & Co. KG,  
Rottkamp 2, DE-48653 Coesfeld,  
tlf. +49 25 41 74 40

# Skabt med omtanke



**SILVAN**

# Træ & metal Hvid Glans 40 Halvblank

Til metal og træværk  
inden- og udendørs

**0,75 liter**