

## PRODUKTDATABLAD HALOLINE SST 120 W 230 V R7S

HALOLINE® SUPERSTAR | Halogenrør med R7s sokkel



### Anvendelsesområder

- Entrébelysning
- Gangstibelysning
- Havebelysning
- Trafikområder
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestigefyldte applikationer
- Kontorer, offentlige bygninger
- Ideel til fremhævelse og betoning af rumstruktur

### Produktfordele

- Strålende accentbelysning
- Direkte udskiftning af rørformede standardhalogenlyskilder
- Betydelig mindre CO<sub>2</sub>-udledning
- Lav termisk udgang (ift. standard referenceprodukt)
- Transformer ikke nødvendig

### Produktegenskaber

- Gennemsnitslevetid: 2.000 timer
- Dæmpbar
- Farvegengivelsesindeks R<sub>a</sub>: 100
- Sokkel: R7s




## TEKNISKE DATA

### ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	120 W
Wattforbrug	120.00 W
Nominal spænding	230 V
Tilsvarende lampe effekt	150 W

### Fotometriske data

Lumen	2220 lm
Belysnings effektivitet	18 lm/W
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	2900 K
Farvegengivelsesindex	100
Lysfarve	1029
UV-beskyttelse	Nej



### Lystekniske data

Opstarttid	0 s
------------	-----

### DIMENSIONER & VÆGT

Total længde	114.20 mm
Diameter	12,00 mm
Produktvægt	7,5 g

### Levetid

Levetid	2000 h
---------	--------

## YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	R7s
Kviksølvfri	Ja
Design/version	Rørformet
Produkt bemærkning	Sikring med angivne værdier, der anbefales acc. til IEC60357, EN60357 / Til udendørs applikationer og drift i fugtige steder særlige godkendte armaturer er påkrævet / Teknisk og lys værdier er genstand skal ændres

## EVNER

Dæmpbar	Yes
Brændestilling	Vilkårlig

## CERTIFIKATER & STANDARDER

Energiklasse	G
Energiforbrug	120.00 kWh/1000h

## Landspecifikke kategoriseringer

Internationalt kodesystem for lyskilder	HDG-120-230-R7s-114,2
Ordreference	64696 ECO SST

## Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Anvendt lysteknologi	OTHER
Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	MLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	R7s
Netværkslyskilde (CLS)	Nej
Lyskilde der kan farvejusteres	Nej
Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	Nej
Antirefleksskærm	Nej
Lignende farvetemperatur	SINGLE_VALUE
Angivelse om tilsvarende strøm	Nej
Længde	114.20 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	12.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	12.00 mm
Kromacitetsfaktor x	0.444
Kromacitetsfaktor y	0.406
Spredningsvinkel (svarende til)	SPHERE_360

EPREL ID	714434,1554002
Modelnummer	AC35303,AC51810

### LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4008321977656	Blister 1	79 mm x 11 mm x 65 mm	21.00 g	0.06 dm <sup>3</sup>
4008321977663	Shipping box 10	149 mm x 124 mm x 145 mm	280.50 g	2.68 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

### ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.