

PRODUKTDATABLAD

SMART WIFI A100 14W 230V RGBW FR E27

SINGLE PACK

SMART+ WiFi Classic Multicolour | Klassisk pæreform med WiFi teknologi



Anvendelsesområder

- Generel belysning
- Interiør i private hjem
- Hoteller, barer, butikker mm.
- Udendørs brug udelukkende i

Produktfordele

- Trådløs styring via app
- Nem at installere og anvende
- Indeholder ikke kviksølv

Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi app (med min. Android™ 4.4 eller iOS 10.0)
- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 2.700...6.500K
- RGB farvestyring, ca. 16 mio. justerbare farveindstillinger
- Dæmpbar
- Netværksprotokol: WiFi
- Levetid: op til 20.000 timer
- Stemmestyring virker med Hey Google eller Alexa



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

| | |
|--------------------------|-------------|
| Nominal wattforbrug | 14 W |
| Wattforbrug | 14.00 W |
| Nominal spænding | 220...240 V |
| Nominal strømstyrke | 115 mA |
| Forsynings frekvens | 50/60 Hz |
| Cos Phi (effektfaktor) | > 0,5 |
| Tilsvarende lampe effekt | 100 W |

Fotometriske data

| | |
|---|---------------|
| Farvetemperaturer | RGBW |
| Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev | 0.95 |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen | ≤6 sdcn |
| Nominal lysstrøm | 1521 lm |
| Lumen | 1521 lm |
| Belysnings effektivitet | 108 lm/W |
| Justérbar farvetemperatur | 2700...6500 K |
| Farvetemperatur | 2700...6500 K |
| Farvegengivelsesindex | 80 |
| Flimmerværdi (Pst LM) | ≤1 |
| Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM) | ≤0.4 |



Lystekniske data

| | |
|-------------------|---------|
| Udstrålingsvinkel | 220 ° |
| Opstarttid | < 0.5 s |

DIMENSIONER & VÆGT

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Produktvægt | 58,00 g |
| Diameter | 70,00 mm |
| Maksimum diameter | 70 mm |
| Længde | 137.00 mm |
| Bredde (inkl. runde armaturer) | 70.00 mm |
| Højde (inkl. cylinderarmaturer) | 70.00 mm |
| Udvendig kolbe [PICOS] | A70 |

Levetid

| | |
|-----------------|---------|
| Antal tænd/sluk | 100000 |
| Levetid | 20000 h |

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

| | |
|------------------|------|
| Produktfarve | Hvid |
| Armaturhus farve | Hvid |

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

| | |
|----------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur | -20...+40 °C |
|----------------------|--------------|

YDERLIGERE PRODUKTDATA

| | |
|------------------------------|-----|
| Sokkel (standard betegnelse) | E27 |
|------------------------------|-----|

EVNER

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Dæmpbar | Yes |
| Kompatibel smart home-teknologi | Amazon Alexa / Google Assistant |

CERTIFIKATER & STANDARDER



| | |
|------------------|-----------------|
| Energiklasse | F |
| Energiforbrug | 14.00 kWh/1000h |
| Standarder | CE |
| Beskyttelsestype | IP20 |

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

| | |
|----------------------|-----|
| Anvendt lysteknologi | LED |
|----------------------|-----|

| | |
|---|------------|
| Indirekte eller direkte lys | NDLS |
| Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen | MLS |
| Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade) | E27 |
| Netværkslyskilde (CLS) | Ja |
| Lyskilde der kan farvejusteres | Ja |
| Indpakning | Nej |
| Lyskilde med højt lysudbytte | Nej |
| Antireflekskskærm | Nej |
| Lignende farvetemperatur | RANGE |
| Standby-strøm | ☒ 0.5 W |
| Strømförbrug i netværksstandby tilstand | ☒ 0.5 W |
| Angivelse om tilsvarende strøm | Ja |
| Kromacitetsfaktor x | 0.4578 |
| Kromacitetsfaktor y | 0.4101 |
| R9 farvegengivelsesindex | >0 |
| Spredningsvinkel (svarende til) | SPHERE_360 |
| Levetidsfaktor | 0,9 |
| Forskydningsfaktor | >0.7 |
| LED lyskilde der erstatter lysstofrør | Nej |
| EPREL ID | 1218017 |
| Modelnummer | AC42229 |

DOWNLOADS

| DOWNLOADS | |
|--|-------------------------------|
|  | Declarations Of Conformity CE |
|  | Installation guide |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------|
| 4058075778726 | Folding box 1 | 79 mm x 96 mm x 154 mm | 159.00 g | 1.17 dm ³ |
| 4058075778733 | Shipping box 4 | 210 mm x 165 mm x 176 mm | 818.00 g | 6.10 dm ³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.