

# PRODUKTDATABLAD

## SMART WIFI P40 4,9W 230V TW FR E14

### SINGLE PACK

SMART+ WiFi Mini Bulb Tunable White | Klassisk kronepæreform med WiFi teknologi



#### Anvendelsesområder

- Generel belysning
- Interiør i private hjem
- Hoteller, barer, butikker mm.
- Udendørs brug udelukkende i

#### Produktfordele

- Trådløs styring via app
- Nem at installere og anvende
- Indeholder ikke kviksølv

#### Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi app (med min. Android™ 4.4 eller iOS 10.0)
- Kan styres via Google Assistant og Amazon Alexa
- Netværksprotokol: WiFi
- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 2.700...6.500K
- Dæmpbar
- Levetid: op til 20.000 timer



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	4,9 W
Wattforbrug	4.90 W
Nominal spænding	220...240 V
Nominal strømstyrke	42 mA
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Tilsvarende lampe effekt	40 W

## Fotometriske data

Farvetemperaturer	Afstemmelige Hvid
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0.95
Standard afvigelse af farvetemperaturen	$\leq 6$ sdc <sub>m</sub>
Nominal lysstrøm	470 lm
Lumen	470 lm
Belysnings effektivitet	95 lm/W
Justérbar farvetemperatur	2700...6500 K
Farvetemperatur	2700...6500 K
Farvegengivelsesindex	80
Flimmerværdi (Pst LM)	$\leq 1$
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	$\leq 0.4$



## Lystekniske data

Udstrålingsvinkel	180 °
Opstarttid	< 0.5 s

## DIMENSIONER &amp; VÆGT



Produktvægt	24,00 g
Diameter	47,00 mm
Maksimum diameter	47 mm
Længde	92.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	47.00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	47.00 mm
Udvendig kolbe [PICOS]	P46

#### Levetid

Antal tænd/sluk	100000
Levetid	20000 h

#### FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid

#### TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
----------------------	--------------

#### YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	E14
------------------------------	-----

#### EVNER

Dæmpbar	Yes
Kompatibel smart home-teknologi	Amazon Alexa / Google Assistant



#### CERTIFIKATER & STANDARDER

Energiklasse	F
Energiforbrug	5.00 kWh/1000h
Standarder	CE
Beskyttelsestype	IP20

#### Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Anvendt lysteknologi	LED
Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	MLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	E14
Netværkslyskilde (CLS)	Ja
Lyskilde der kan farvejusteres	Nej
Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	Nej
Antireflekskærm	Nej
Lignende farvetemperatur	RANGE
Standby-strøm	☒ 0.5 W
Strømforbrug i netværksstandby tilstand	☒ 0.5 W
Angivelse om tilsvarende strøm	Ja
Kromacitetsfaktor x	0.463
Kromacitetsfaktor y	0.42
R9 farvegengivelsesindex	>0
Spredningsvinkel (svarende til)	SPHERE_360
Levetidsfaktor	0,9
LED lyskilde der erstatter lysstofrør	Nej
EPREL ID	1218022
Modelnummer	AC42234

## DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	Declarations Of Conformity CE
	Installation guide

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075778634	Folding box 1	61 mm x 96 mm x 154 mm	125.00 g	0.90 dm <sup>3</sup>
4058075778641	Shipping box 4	210 mm x 165 mm x 135 mm	624.00 g	4.68 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

---

### ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.