

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WiFi Filament Globe Tunable White E27

Smart+ WiFi Filament Globe Tunable White 2200K | SMART+ klassiske filament lyskilder med WiFi teknologi



Anvendelsesområder

- Generel belysning
- Interiør i private hjem
- Hoteller, barer, butikker mm.
- Udendørsanvendelse kun i passende armaturer

Produktfordele

- Trådløs styring via app
- Nem at installere og anvende
- Indeholder ikke kviksølv

Produktegenskaber

- Kan styres med LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android™ 4.4 og iOS 9.0 eller senere)
- Kan styres via Google Assistant og Amazon Alexa
- Netværksprotokol: WiFi
- Justerbar lysfarve via Tunable White: Warm Comfort White til Cool White (2200 K ... 5000 K)
- Dæmpbar
- Levetid: op til 15.000 timer



TEKNISKE DATA


ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	8 W
Wattforbrug	8.00 W
Nominel spænding	220...240 V
Nominel strømstyrke	55 mA
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Tilsvarende lampe effekt	50 W

Fotometriske data

Farvetemperaturer	Afstemmelige Hvid
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0.93
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Nominel lysstrøm	600 lm
Lumen	600 lm ¹⁾
Belysnings effektivitet	75 lm/W
Justérbar farvetemperatur	2200...5000 K
Farvetemperatur	2200...5000 K
Farvegengivelsesindex	80
Flimmerværdi (Pst LM)	<1.0
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	<0.4

1) 5000K: 650 lm, 2200K: 600 lm



Lystekniske data

Udstrålingsvinkel	320 °
Opstarttid	0,5 s

DIMENSIONER & VÆGT



Produktvægt	100,00 g
Diameter	124,00 mm
Maksimum diameter	124 mm
Længde	173.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	124.00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	124.00 mm
Udvendig kolbe [PICOS]	G125

Levetid

Antal tænd/sluk	100000
Levetid	15000 h

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Armaturhus farve	Klar
------------------	------

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
----------------------	--------------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	E27
------------------------------	-----

EVNER

Dæmpbar	Yes
Kompatibel smart home-teknologi	Amazon Alexa / Google Assistant

CERTIFIKATER & STANDARDS

Energiklasse	G
Energiforbrug	8.00 kWh/1000h

Standarder	CE
Beskyttelsestype	IP20

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Anvendt lysteknologi	LED
Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	MLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	E27
Netværkslyskilde (CLS)	Ja
Lyskilde der kan farvejusteres	Nej
Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	Nej
Antirefleksskærm	Nej
Lignende farvetemperatur	RANGE
Standby-strøm	☒ 0.5 W
Strømforbrug i netværksstandby tilstand	☒ 0.5 W
Angivelse om tilsvarende strøm	Ja
Kromacitetsfaktor x	0.502
Kromacitetsfaktor y	0.415
Spredningsvinkel (svarende til)	SPHERE_360
Levetidsfaktor	0.9
Forskydningsfaktor	0,5
LED lyskilde der erstatter lysstofrør	Nej
EPREL ID	1254730
Modelnummer	AC42295

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	Declarations Of Conformity CE
	Installation guide

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075777972	Folding box 1	143 mm x 140 mm x 195 mm	188.00 g	3.90 dm ³
4058075777989	Shipping box 4	304 mm x 290 mm x 207 mm	1018.00 g	18.25 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.