

PRODUKTDATABLAD

Orbis Ultra Slim Backlight Click-Dim 235mm White15W

ORBIS ULTRA SLIM CLICK DIM | Loftsarmaturer med click dim via kontakt



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Stuen, spisestuen, soveværelset mm.

Produktfordele

- Meget slankt design
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Click-DIM version: 3-trins dæmpning ved gentagne tryk på kontakten
- Dæmpbar



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	15,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	70,000 mA
Startstrøm	16 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	100 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	47
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	60
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Total harmonisk forvrængning	< 35 %
Beskyttelsesklasse	II

Fotometriske data

Lumen	1100 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	1640 lm
Belysnings effektivitet	73 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	110 °
UGR longitudinal	< 25

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	235,00 mm
Højde	27,00 mm
Produktvægt	430,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Materiale	Plastic
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-pin
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Yes
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Indendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tænd/sluk	25000



CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075752825	Folding box 1	52 mm x 241 mm x 263 mm	517.00 g	3.30 dm ³
4058075752832	Shipping box 5	275 mm x 252 mm x 279 mm	3025.00 g	19.33 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.