

# PRODUKTDATABLAD

## Orbis Ultra Slim Backlight Click-Dim 400mm White 22W

ORBIS ULTRA SLIM CLICK DIM | Loftsarmaturer med click dim via kontakt



---

### Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Stuen, spisestuen, soveværelset mm.

---

### Produktfordele

- Meget slankt design
- Hurtig og nem installation

---

### Produktegenskaber

- Click-DIM version: 3-trins dæmpning ved gentagne tryk på kontakten
- Dæmpbar



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	22,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	98,000 mA
Startstrøm	18 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	100 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	41
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	53
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Total harmonisk forvrængning	< 40 %
Beskyttelsesklasse	II

## Fotometriske data

Lumen	1850 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	2720 lm
Belysnings effektivitet	84 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	110 °
UGR longitudinal	< 25

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Diameter	400,00 mm
Højde	27,00 mm
Produktvægt	1065,00 g



## MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Materiale	Plastic
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-pin
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Yes
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Indendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tænd/sluk	25000



## CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

## DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075752849	Folding box 1	52 mm x 406 mm x 428 mm	1186.00 g	9.04 dm <sup>3</sup>
4058075752856	Shipping box 5	417 mm x 275 mm x 444 mm	6686.00 g	50.92 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.