

# PRODUKTDATABLAD

## LED Color + White Round 200mm 18W + RC

LED COLOR + WHITE | LED-armatur til væg og loft med fjernbetjening til justering af hvidt og RGB lys



---

### Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Stemningsbelysning

---

### Produktfordele

- Lyst panel, ensartet oplyst med varmt hvidt lys
- Kantbelysning med konstant eller automatisk skiftende farve
- Komfortabel og intuitiv fjernbetjening
- Tænd/sluk, dæmpning i 5 trin og farvestyring med et tryk på en knap
- Stilrent design, kan anvendes i mange omgivelser

---

### Produktegenskaber

- 2-i-1 LED-armatur til hvidt og farvet lys
- Fås i rund og firkantet



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	18,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50 Hz
Nominal strømstyrke	79,000 mA
Startstrøm	17.6 A
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	-
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	-
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	-
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

## Fotometriske data

Lumen	650 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	1020 lm
Belysnings effektivitet	36 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc <sub>m</sub>
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG1
Udstrålingsvinkel	110 °

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Diameter	198,00 mm
Højde	38.00 mm
Produktvægt	620,00 g



## MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Lysregulende overfaldemateriale	Plastik
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+35 °C
Temperatur ved opbevaring	-30...+70 °C
Type forbindelse	Screw terminal
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Yes
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Loft / Væg
Anvendelse	Indendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antal tænd/sluk	100000

## NØDBELYSNING

Nominal spænding på batteriet	3 V
-------------------------------	-----



## CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Fjernbetjening og batteri medfølger
- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

## DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075227590	Folding box 1	48 mm x 207 mm x 209 mm	687.00 g	2.08 dm <sup>3</sup>
4058075227606	Shipping box 8	430 mm x 220 mm x 200 mm	5796.00 g	18.92 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.