

PRODUKTDATABLAD

LED Spot GU10 2.6W 2700K

LED SPOT GU10 | Loftsmonterede armaturer med fleksible GU10 spots



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Køkkener, arbejdsflader
- Påbygning på loft eller væg

Produktfordele

- Energibesparelse på op til 90% sammenlignet med halogenspot
- Tidsløst design
- Fleksibel grundet udskiftelige LED-lyskilder
- Nem montering

Produktegenskaber

- Armaturfamilien har fem forskellige versioner med op til 6 spotenheder
- Husets overflade er af børstet nikkel
- Justérbart hoved



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	2,60 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	25,000 mA
Startstrøm	3 A
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	53
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	53
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	85
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,4
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	230 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	230 lm
Belysnings effektivitet	88 lm/W
Farvetemperatur	2700 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG1
Udstrålingsvinkel	36 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	80.00 mm
Bredde	80.00 mm
Højde	146.00 mm
Produktvægt	210,00 g

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sølv
Armaturhus farve	Sølv
Materiale	Aluminum

Afdækningsmateriale	Glas
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Skrue terminal
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	No
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Loft / Væg
Anvendelse	Indendørs
Justérbar	Ja
Med lyskilde	Ja
Fatningstype	G10

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Antal tænd/sluk	10000

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Maksimal wattstørrelse: 50W
Antal lyskilder	1

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Udstyret med OSRAM LED lyskilde EAN-nr.: 4058075233263
- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

DOWNLOADS



User instruction



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity CE

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075540507	Folding box 1	130 mm x 130 mm x 120 mm	266.00 g	2.03 dm ³
4058075540514	Shipping box 8	275 mm x 275 mm x 265 mm	2516.00 g	20.04 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.