

# PRODUKTDATABLAD

## LED Spot Pear 2 x 4.3W 2700K GU10

LED SPOT PEAR WHITE | Loftsmonterede armaturer med fleksible GU10 spots



---

### Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse

---

### Produktfordele

- OSRAM lyskilde medfølger

---

### Produktegenskaber

- GU10 lyskilde medfølger
- Housing material: Plastic and Metal
- Justérbart hoved



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	8,60 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	76,000 mA
Startstrøm	6 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	500 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	26
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	42
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

## Fotometriske data

Lumen	420 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	700 lm
Belysnings effektivitet	48 lm/W
Farvetemperatur	2700 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc <sub>m</sub>
Lysstyrke	1200
Flimmerværdi (Pst LM)	≤1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	36 °
UGR longitudinal	< 25

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Længde	274.00 mm
Bredde	60.00 mm
Højde	131.00 mm
Produktvægt	480,00 g



## MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Plastic METAL
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

## ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Skrueterminal 3-pol
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK06
Dæmpbar	No
Monteringstype	Overflade
Med lyskilde	Ja
Fatningstype	GU10

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tænd/sluk	100000

## CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

## YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Maximum bulb wattage: 5 W LED / Available from July 2023
Antal lyskilder	2

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

## DOWNLOADS

## DOWNLOADS



User instruction

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075826434	Folding box 1	80 mm x 130 mm x 310 mm	600.00 g	3.22 dm <sup>3</sup>
4058075826441	Shipping box 6	326 mm x 258 mm x 290 mm	4125.00 g	24.39 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.