

PRODUKTDATABLAD

SMART+ Wifi Neon Flex 5M RGB + TW

Smart+ Neon Flex Multicolor | Dekorative LED-bånd til udendørs brug WiFi teknologi og homogen belysning



Anvendelsesområder

- Haver og andre udendørs arealer
- Opholdsrum
- Indirekte og direkte belysning

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Bruger multi-farve og koldt eller varmt hvidt lys til at gengive alverdens farver

Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android™ 4.4 og iOS 10,0 eller senere)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- RGB farvestyring, ca. 16 mio. justerbare farveindstillinger
- Dæmpbar
- Fleksible, bøjelige LED-bånd
- Beskyttelsesklasse: IP44



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


| | |
|------------------------|---------------------|
| Nominal wattforbrug | 20,00 W |
| Nominal spænding | 220...240 V |
| Forsynings frekvens | 50...60 Hz |
| Nominal strømstyrke | 165,000 mA |
| Cos Phi (effektfaktor) | > 0,5 |
| Beskyttelsesklasse | II |
| Drifttilstand | External LED driver |

Fotometriske data

| | |
|--|----------------------|
| Lumen | 630 lm |
| Total lysstrøm på omsluttende produkter | 2100 lm |
| Belysningseffektivitet | 32 lm/W |
| Farvetemperatur | 2700...6500 K |
| Farvetemperaturer | RGBTW |
| Farvegengivelsesindex | > 80 |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen | < 6 sdc _m |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778 | RG0 |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471 | RG0 |
| Udstrålingsvinkel | 110 ° |

DIMENSIONER & VÆGT

| | |
|-------------|------------|
| Længde | 5000.00 mm |
| Bredde | 8.80 mm |
| Højde | 17.50 mm |
| Produktvægt | 1115,00 g |



MATERIALER & FARVER

| | |
|--------------|-------------|
| Produktfarve | Transparent |
| Materiale | Silicone |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Afdækningsmateriale | Polycarbonate (PC) |
| Kviksølvindhold | 0.0 mg |

ANVENDELSE & MONTERING

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Omgivelsestemperatur | -20...40 °C |
| Temperatur ved opbevaring | -20...+80 °C |
| Type forbindelse | Plug type C (EU) |
| Beskyttelsestype | IP44 |
| Dæmpbar | Yes |
| Type of dimming [GMS] | Trådløst internet |
| Monteringstype | Overflade |
| Monteringssted | Alle overflader |
| Anvendelse | Udendørs |
| LED-modul, udskifteligt | Kan ikke skiftes ud |
| Med lyskilde | Ja |

Levetid

| | |
|-------------------------|---------|
| Levetid L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Antal tænd/sluk | 15000 |



CERTIFIKATER & STANDARDER

| | |
|------------|----------|
| Standarder | CE / EAC |
|------------|----------|

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Styring via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system
- Til styring via LEDVANCE SMART+ WiFi app kræves smartphone eller tablet
- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

| Documenter og certifikater | |
|--|-------------------------------|
|  | User instruction |
|  | Declarations Of Conformity CE |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075504806 | Folding box 1 | 64 mm x 350 mm x 322 mm | 1472.00 g | 7.21 dm ³ |
| 4058075504813 | Shipping box 4 | 664 mm x 365 mm x 158 mm | 6638.00 g | 38.29 dm ³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.