

PRODUKTDATABLAD

LED Spot Octagon GU10 White 2x3.4W 927 DIM

LED SPOT OCTAGON WHITE | Loftsmonterede armaturer med justérbare, dæmpbare GU10-spots



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Køkkener, arbejdsflader
- Påbygning på loft eller væg

Produktfordele

- Tidsløst design
- Armaturhus i høj kvalitet med mat hvid eller sort overflade
- Flexibel grundet udskiftelige LED-lyskilder
- Dæmpbar OSRAM pære medfølger
- Nem montering

Produktegenskaber

- Armaturfamilien har fem versioner med op til 4 spothoveder
- Justérbare hoveder



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


| | |
|--|---------------|
| Nominal wattforbrug | 6,80 W |
| Nominal spænding | 220...240 V |
| Forsynings frekvens | 50...60 Hz |
| Nominal strømstyrke | 34,000 mA |
| Startstrøm | 1.8 A |
| Startstrømtid T sub h50 / sub | 600 µs |
| Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A | 76 |
| Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16 | 133 |
| Cos Phi (effektfaktor) | 0,70 |
| Total harmonisk forvrængning | 63 % |
| Beskyttelsesklasse | I |
| Drifttilstand | Mains voltage |

Fotometriske data

| | |
|---|-----------|
| Lumen | 460 lm |
| Total lysstrøm på omsluttende produkter | 460 lm |
| Belysningseffektivitet | 68 lm/W |
| Farvetemperatur | 2700 K |
| Farvetemperaturer | Varm hvid |
| Farvegengivelsesindex | 90 |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen | 5 sdcn |
| Lysstyrke | 400 cd |
| Flimmerværdi (Pst LM) | <10 % |
| Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM) | 0.3 |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778 | RG1 |
| Udstrålingsvinkel | 36 ° |

DIMENSIONER & VÆGT

| | |
|-------------|-----------|
| Længde | 260,00 mm |
| Bredde | 60,00 mm |
| Højde | 140,00 mm |
| Produktvægt | 500,00 g |



LED SPOT OCTAGON 2X3.4W 927
GU10

MATERIALER & FARVER

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Produktfarve | Hvid |
| Armaturhus farve | Hvid |
| Materiale | Stål |
| Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Kviksølvindhold | 0.0 mg |

ANVENDELSE & MONTERING

| | |
|--|------------------------------|
| Omgivelsestemperatur | -20...+40 °C |
| Temperatur ved opbevaring | -20...+40 °C |
| Type forbindelse | Terminal, 3-polet (L, N, PE) |
| Beskyttelsestype | IP20 |
| Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM] | IK03 |
| Dæmpbar | Ja |
| Monteringstype | Overflade |
| Justérbar | Ja |
| Med lyskilde | Ja |
| Fatningstype | GU10 |

Levetid

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Levetid L70/B50 @ 25 °C | 25000 h ¹⁾ |
| Antal tænd/sluk | 100000 |

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Standarder | CE / UKCA |
| Begrænset overflade temperatur | Nej |





YDERLIGERE PRODUKTDATA

| | |
|--------------------|---|
| Produkt bemærkning | Maksimal effekt: 5 W LED / Tilgængelig februar 2024 |
| Antal lyskilder | 2 |

UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

| Documenter og certifikater | Document name |
|--|----------------------------------|
|  User instruction | LED Spot Octagon |
|  Packaging insert | Decor LED Spot |
|  Declarations Of Conformity CE | CE Declaration LED Sport Octagon |
|  Declarations Of Conformity UKCA | UKCA Declaration LED/DECOR SPOT |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075833210 | Folding box 1 | 102 mm x 118 mm x 373 mm | 600.00 g | 4.49 dm ³ |
| 4058075833227 | Shipping box 6 | 387 mm x 320 mm x 261 mm | 4180.00 g | 32.32 dm ³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.