

# PRODUKTDATABLAD

## Flex 5M RGB + RC

FLEX RGB WITH REMOTE CONTROL | Dekorative farverige LED-bånd til indendørs brug med fjernbetjening



---

### Anvendelsesområder

- Opholdsrum
- Indirekte belysning

---

### Produktfordele

- Hurtig og nem installation

---

### Produktegenskaber

- RGB farvestyring
- Fleksible, bøjelige LED-bånd



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	14,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	82,000 mA
Startstrøm	22 mA
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	< 100 %
Beskyttelsesklasse	II

## Fotometriske data

Lumen	1300 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	1300 lm
Belysningseffektivitet	92 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdc <sub>m</sub>
Flimmerværdi (Pst LM)	<1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	120 °

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Længde	5000,00 mm
Bredde	10,00 mm
Højde	2,00 mm
Produktvægt	140,00 g

FLEX 5M RGB 830 RC

## MATERIALER &amp; FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Gips
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...80 °C
Type forbindelse	Plug type C (EU)
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Ja
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Indendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Antal tænd/sluk	10000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## BATTERI

Batteristørrelse	CR2025
------------------	--------



## CERTIFIKATER & STANDARDER


Standarder	CE
------------	----

## UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger
- Fjernbetjening og batteri medfølger

## DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Document name
 User instruction	UI FLEX RGB and WHITE
 Packaging insert	Legal Insert FLEX

Documenter og certifikater	Document name
 Declarations Of Conformity CE	CE Declaration Flex COB and Audio

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854095443	Folding box 1	52 mm x 157 mm x 128 mm	184.00 g	1.04 dm <sup>3</sup>
4099854095450	Shipping box 8	340 mm x 230 mm x 160 mm	1800.00 g	12.51 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og unkladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.