



# PRODUKTDATABLAD

## Damp Proof Essential 2x15W 1200mm 4000K

Essentials Damp Proof | Essential damp proof armaturer der er nemme og enkle at anvende

---

### Anvendelsesområder

- Kældre, garager, lagerbygninger



---

### Produktfordele

- Suitable for use in dusty and damp outdoor locations thanks to high IP rating

---

### Produktegenskaber

- Damp Proof armatur med LED-rør til 230V AC



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Nominel wattforbrug                                | 30,00 W     |
| Nominel spænding                                   | 220...240 V |
| Forsynings frekvens                                | 50...60 Hz  |
| Nominel strømstyrke                                | 240,000 mA  |
| Startstrømtid T sub h50 / sub                      | 482 µs      |
| Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A           | 12          |
| Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16 | 20          |
| Cos Phi (effektfaktor)                             | > 0,5       |
| Total harmonisk forvrængning                       | 86 %        |
| Beskyttelsesklasse                                 | II          |

Fotometriske data

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Lumen                                       | 2400 lm            |
| Total lysstrøm på omsluttende produkter     | 3300 lm            |
| Belysningseffektivitet                      | 80 lm/W            |
| Farvetemperatur                             | 4000 K             |
| Farvetemperaturer                           | Koldt hvidt        |
| Farvegengivelsesindex                       | ≥80                |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen     | 6 sdc <sub>m</sub> |
| Flimmerværdi (Pst LM)                       | -                  |
| Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM) | -                  |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778    | RG0                |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471    | RG0                |
| Udstrålingsvinkel                           | 120 °              |
| UGR longitudinal                            | < 25               |

DIMENSIONER & VÆGT

|             |            |
|-------------|------------|
| Længde      | 1261,00 mm |
| Bredde      | 108,00 mm  |
| Højde       | 64,00 mm   |
| Produktvægt | 1136,00 g  |



SUBMARINE LED 2X16W 840 120

MATERIALER & FARVER

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Produktfarve                          | Grå     |
| Armaturhus farve                      | Grå     |
| Materiale                             | Plastic |
| Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12 | 650 °C  |
| Kviksølvindhold                       | 0.0 mg  |

ANVENDELSE & MONTERING

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Omgivelsestemperatur                     | -20...+40 °C   |
| Type forbindelse                         | Kabel, 3-polet |
| Beskyttelsestype                         | IP65           |
| Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM] | IK06           |
| Dæmpbar                                  | Nej            |
| Monteringstype                           | Overflade      |
| Anvendelse                               | Indendørs      |
| Med lyskilde                             | Ja             |

Levetid

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Levetid L70/B50 @ 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Antal tænd/sluk         | 12500                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Standarder                     | CE / UKCA |
| Begrænset overflade temperatur | Nej       |
| Boldsikker                     | Nej       |

YDERLIGERE PRODUKTDATA

|                 |   |
|-----------------|---|
| Antal lyskilder | 2 |
|-----------------|---|

UDSTYR/TILBEHØR

– LED-rør leveres sammenmed produktet

DOWNLOADS

| Documenter og certifikater                                                       |                                 | Document name                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|  | User instruction                | DAMP PROOF ESSENTIAL                |
|  | Declarations Of Conformity CE   | CE Declaration DAMP PROOF ESSENTIAL |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | Fixed LUM                           |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen               |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075762596 | Folding box<br>1                | 112 mm x 1,270 mm x 71 mm             | 1277.00 g  | 10.10 dm <sup>3</sup> |
| 4058075762602 | Shipping box<br>6               | 1,287 mm x 241 mm x 229 mm            | 8829.00 g  | 71.03 dm <sup>3</sup> |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.